



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 453A	Datos del Fabricante:	HMS	
Nombre: Cemento vulcanizante	Nombre: Borrachas Vipal S.A.	Salud -	3
	Telef. emergencia: (+55) 54 3242 1666 - Brasil	Inflamabilidad	3
Forma de uso: Se aplica a las zonas donde se va a fijar el parche y se deja secar una vez puesto el parche (con brocha o chisguete)		Peligro Fisico	1
		EPP	G

PELIGRO FISICO:

Evitar altas temperaturas, fuentes de ignición, agentes fuertes. Los vapores son más pesados que el aire.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro).
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	La ingestión accidental puede provocar mareo, vómito o problemas gastrointestinales. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Por Inhalación.-	La aspiración del producto puede causar edema pulmonar neumonitis química.
En contacto con los ojos.-	Puede causar irritación ocular con enrojecimiento de los ojos.
En contacto con la piel.-	Provoca irritación con rojez y resacamiento.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Dar de beber agua si esta consciente y buscar atención médica de inmediato.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, manteniendola tranquila y abrigada. Sino respira dar respiración artificial y consultar de inmediato con el médico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min. Consulte con el médico.
Contacto la Piel:	Lavar el área afectada con abundante agua y jabón. Consultar con el médico. Retire la ropa impregnada.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Usar neblina de agua, dióxido de carbono, espuma para alcohol, polvo químico seco.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar bien ventilado, a temperatura ambiente, lejos de material incompatible y fuentes de calor, chispas.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 04/11/18	Por: Jorge Carpio Valencia	Firma Jefe / Supervisor:
---	-----------------------------------	--------------------------

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 453A
Nombre:	Cemento vulcanizante

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas. Coloque el material absorbido en recipientes apropiados y llévelos a un lugar seguro. Use niebla de agua o espuma supresora de vapor para reducir la dispersión de vapores. Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad: Toxicidad acuática - No se considera tóxico para los peces.
Persistencia y degradabilidad: Se espera rápida degradación.
Potencial de bioacumulación: No presenta potencial de bioacumulación en los organismos acuáticos
Movilidad en el suelo: Alta movilidad en el suelo.
Resultados de la valoración PBT y mPmB: PBT: No aplicable. mPmB: No aplicable.
Otros efectos adversos: No existen más datos relevantes disponibles.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849