

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES **MSDS NIVEL USUARIO**

U.E.A. CAROLINA I **CERRO CORONA** Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02 Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP - 476A	Datos del Fabricante:			HMIS	
Nombre:	Leel Dongs	Nombre:	Sika Perú S.A.	S	alud -	2
	Igol Denso	Telef. emergencia:	472-2300 ó 0801-10200 - Perú	I	nflamabilidad	2
Forma de uso:	Se aplicará con Brocha.			P	Peligro Fisico	0
				E	EPP (3
PELIGRO FISICO: EPP (Equipo de Protección Personal) :						
Evitar fuentes de jon	ición (chispa o llama). No someta a	Respirador de media cara, con cartucho para vapores orgánicos (color negro)				

presión, corte, suelde, suelde con latón, taladre, esmerile o exponga los envases al calor o fuentes térmicas. Evitar contacto con sustancias incompatibles (ácidos, álcalis y agentes oxidantes fuertes). Formacion de mezclas explosivas con el aire (trabajar en áreas ventiladas).

Respiratoria:	Respirador de media cara, con cartucho para vapores orgánicos (color negro)				
Visual:	Lentes de seguridad				
Manos:	Guantes de PVC o Goma natural.				
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero				
Trajes:	Normal				

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD):

Por Ingestión.-Una pequeña cantidad puede causar perturbaciones en la salud. Por Inhalación.-La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Puede causar irritación En contacto con los ojos.-Irritación, sequedad, agrietamiento. En contacto con la piel.-

PRIMEROS AUXILIOS:

Por Ingestión: NO inducir al vómito, consultar de inmediato con el medico. Trasladar al aire fresco, luego consultar de inmediato con el medico. Por Inhalación: Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua unos 15 min., luego consultar con el medico. Contacto la Piel: Lavar el area afectada con agua y jabon. Si persiste el malestar consulte con el medico. Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos. Duchas de emergencia: No Lavaojos:

EN CASO DE INCENDIO:

Usar espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o dioxido de carbono. Evitar usar agua en forma de chorro.

ALMACENAMIENTO

Mantener secos y herméticamente cerrados los recipientes y guardados en un lugar seco y bien ventilado. EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 27/02/19 Por: Jorge Carpio Valencia Firma Jefe / Supervisor:

GOLD	FIELDS	5

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02

GOLD FIELDS			Fecha de aprob.:02/04/2018
Cod	ligo:	GF MP - 476A	COLOR CILINDRO
Non	nbre:	Igol Denso	ROJO
MEDIDAS QUE DEBE	N TOM	MARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:	
Evitar chispas.		s de agua, el suelo o los desagües, avisar a las autoridades competentes. e (p. ejem. Arena, absorbente universal.)	
CONSIDERACIONES	SOBRI	E LA ELIMINACIÓN	
Disponer los desechos y e	envases	s vacíos como residuo peligroso.	
INFORMACIONES EC	COLÓG	GICAS:	
Efectos sobre el medioam Producto considerado daí	nbiente: ñino en		y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
			Revisado por: Roy Mendoza Y.