



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 496A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Pegamento asfáltico pisopak	Nombre: Pisopak Perú SAC	Salud	- 1
Forma de uso: Vertido y dispersado con espátula.	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	1
		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable.
Resiste soluciones alcalinas y ácidas, detergentes, desinfectantes y otros productos domésticos.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Trabajar en áreas bien ventiladas, caso contrario usar respirador con cartucho color negro.
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes Hycron (Neoprene/Nitrilo)
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Ingerir poca cantidad no se espera causar daño; gran cantidad puede ser peligroso.
Por Inhalación.-	Inhalación prolongada puede causar dolor de cabeza y mareo.
En contacto con los ojos.-	Los vapores de asfalto caliente causan irritación.
En contacto con la piel.-	Contacto breve no causa irritación

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Consultar de inmediato con el medico, Inducir al vomito solo si el medico lo indica.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco; luego consultar con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego consulte con el medico.
Contacto la Piel:	Lavar el area afectada con agua y jabon. Luego consulte con el medico. Si hubo quemadura enjuague con abundante agua.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar polvo químico seco; o Dioxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco, mantener el envase cerrado, para evitar se evapore el solvente.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 17/05/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 496A

Nombre: Pegamento asfaltico pisopak

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Diluir con mucha agua.
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie / aguas subterráneas.
Absorber el material vertido con arena, tierra o material inerte.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No hay información disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849