



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 510A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Sikaflex 2C NS y SL - Comp B	Nombre: Sika Perú S.A.	Salud *	2
Forma de uso: Se mezcla con el componente "A" y se aplica con espátula en junta de concreto, se usará dentro de almacén de reactivos.	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	2
		Peligro Físico	0
		EPP	G

PELIGRO FISICO:

Evitar llama abierta, calor.
Posible reacción peligrosa con agua, alcohol, aminas.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Respirador de media cara con cartuchos color negro.
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de PVC
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- No específica
Por Inhalación.- Puede causar irritación. Contacto prolongado causa daño al cerebro, riñon, hígado y sistema nervioso central.
En contacto con los ojos.- No específica.
En contacto con la piel.- Puede ser irritante. Contacto prolongado puede causar reacción alérgica.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No inducir al vomito; dar de beber 2 vasos con agua, no dar nada si la persona esta inconsciente, luego consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, si se detiene dar respiración artificial. luego consulte con el medico.
Contacto con Ojos: Enjuague con abundante agua por lo menos 15 min., Luego consulte con el medico.
Contacto la Piel: Lavar con abundante agua y jabón. Luego consulte con el medico.

Duchas de emergencia: No **Lavaojos:** Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, dióxido de carbono, neblina de agua o espuma.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en un lugar seco, fresco y ventilado, lejos de chispas y llamas abiertas, no exponer a rayos solares, puede reaccionar con la humedad del ambiente, los recipientes mantenerlos secos y cerrados.
EPP (Almacén).- EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 23/06/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 94377773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 510A**

Nombre: **Sikaflex 2C NS y SL - Comp B**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Eliminar toda fuente de ignición.
Recoger el derrame con material absorbente y vaciar en un recipiente limpio y correctamente identificado.
No permitir el paso a alcantarillas ni ductos de agua.
Procurar ventilación suficiente. Usar agua en spray para dispersar los vapores.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Información no disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849