



**GOLD FIELDS**

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 525A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>
<b>Nombre:</b> Disolv-10	<b>Nombre:</b> Chem tools SAC	<b>Salud</b> - 1
	<b>Telef. emergencia:</b> 99817-9455 Perú	<b>Inflamabilidad</b> 2
<b>Forma de uso:</b> Se vierte en un trapo, luego se limpia los residuos de grasa o aceite de los componentes de los rodillos (por mantenimiento).		<b>Peligro Físico</b> 0
		<b>EPP</b> B

**PELIGRO FISICO:**

Evitar contacto con agentes oxidantes fuertes.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

**Respiratoria:** No requiere

**Visual:** Lentes de seguridad

**Manos:** Guantes de nitrilo

**Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero

**Trajes:** Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** La ingestión de pequeñas cantidades no es mortal a menos que ocurra una aspiración, que puede conducir a una neumonitis química caracterizada por edema pulmonar y hemorragia y puede ser fatal.

**Por Inhalación.-** No se espera que cause daño al manipular en condiciones ambientales.

**En contacto con los ojos.-** Puede causar irritaciones a altas concentraciones de niebla o vapor.

**En contacto con la piel.-** Puede causar irritación por el contacto directo.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** NO inducir al vomito, si ocurre espontaneamente bajar la cabeza por debajo de las rodillas para evitar aspiración, luego consulte con el médico.

**Por Inhalación:** Trasladar al aire fresco, si no respira dar respiración artificial, luego consultar con el médico.

**Contacto con Ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, luego consultar con el médico.

**Contacto la Piel:** Retirar la ropa impregnada y lavar el area afectada con abundante agua y jabón, consultar con el médico si la irritación persiste.

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar espuma, agua en forma de rocío, polvo químico seco o dióxido de carbono.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar en lugar fresco y seco. Separado de agentes oxidantes fuertes.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

**Revisión / Fecha:** Rev-2 / 01/05/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GF MP - 525A

**Nombre:** Disolv-10

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evacuar la zona.  
Ventilar el área afectada.  
Lave el área con agua y dispersantes (jabón, detergente).  
Absorber el derrame usando un material adecuado.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto es biodegradable, cuenta con pruebas de biodegradación elaboradas en CETOX, laboratorio acreditado por INDECOPI.  
Inóculo utilizado: Barro activado, fango sintético, 28 días, biodegradabilidad del 79%. Los valores de biodegradación superiores o iguales al 70% a los 28 días son considerados como evidencia de biodegradabilidad.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849