



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 540A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Flexane Accelerator	Nombre: ITW Devcon	Salud -	1
	Telef. emergencia: (800) 424-9300 USA	Inflamabilidad	1
Forma de uso: Mezclado con flexane en tuberías enjebadas (Para acelerar fraguado)		Peligro Físico	1
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Evitar calor extremo, chispas y llamas abiertas. Materiales incompatibles agentes oxidantes, ácidos y álcalis fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

- Respiratoria:** En caso de acumulación de vapores usar respirador con cartucho color negro.
- Visual:** Lentes de seguridad
- Manos:** Guantes de nitrilo
- Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero
- Trajes:** Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

- Por Ingestión.-** Puede ser nocivo si se ingiere. Puede provocar el vómito.
- Por Inhalación.-** Inhalación prolongada o excesiva puede causar irritación al sistema respiratorio.
- En contacto con los ojos.-** Puede causar irritación
- En contacto con la piel.-** Puede causar irritación.

PRIMEROS AUXILIOS :

- Por Ingestión:** NO inducir el vómito. Llamar de inmediato a un médico. No administrar nada por vía oral si esta inconsciente.
- Por Inhalación:** Retirar a la víctima a un lugar fresco y ventilado. Si no está respirando, dar respiración artificial o administrar oxígeno. Consultar al médico inmediatamente
- Contacto con Ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 a 20 min., separando los párpados con los dedos. Consulte de inmediato con el medico.
- Contacto la Piel:** Enjuagar de inmediato con abundante agua durante 15 a 20 min. mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. Luego consultar con el medico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Use dióxido de carbono o polvo químico seco.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y materiales incompatibles (Agentes oxidantes. Ácidos y álcalis fuertes). Mantenga bien cerrado el envase del producto cuando no esté en uso.
EPP Almacén.- EPP básico y guantes de nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 24/06/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 540A
Nombre: Flexane Accelerator

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Precauciones ambientales: Evitar derramarlo en desagües de tormenta, zanjas y corrientes de agua.
Medidas para la limpieza de un derrame: Absorba los derrames con material inerte (por ejemplo, arena seca o tierra), después coloque el material en un contenedor para productos químicos. Después de la eliminación, enjuague el área de derrame con agua y jabón para eliminar las trazas de residuos. Evite el contacto personal y respirar los vapores o las nieblas del pulverizado. Ventile el área. Usar equipos protectores personales.
Otras precauciones: Bombee o traslade con pala el material a los depósitos de almacenamiento o de recuperación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Ecotoxicidad: No se encontraron datos de ecotoxicidad para el producto.
Destino ambiental: No se encontró información ambiental para este producto.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849