



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 552A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Silicon RTV transparente superflex	Nombre: Henkel Corporation	Salud -	2
Forma de uso: Se aplica directamente sobre superficies a unir	Telef. emergencia: .1-877-671-4608 -Perú	Inflamabilidad	1
		Peligro Fisico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Material combustible. Durante el curado se libera a temperatura ambiente, acido acético (entre 1 y 3 %). No someter a calor este producto.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Normalmente no requiere, en caso de acumulación de vapores usar respirador con cartucho color negro.
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	No se espera que sea perjudicial, puede presentar sintomas como irritación en la piel.
Por Inhalación.-	Los vapores a altas temperaturas (>150°C) pueden irritar vías respiratorias, pueden formar vapores de formaldehido.
En contacto con los ojos.-	El vapor así como el contacto directo pueden causar irritación
En contacto con la piel.-	Puede causar irritación

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	No inducir al vomito. Consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación:	Retirar a la victima a un lugar fresco y ventilado. Si persisten molestias consulte a un medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min., manteniendo abiertos los párpados. Consulte de inmediato con el medico.
Contacto la Piel:	Limpie la pasta con toalla de papel o trapo. Lave con agua y jabón. Si persisten molestias consulte a un medico.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a <32°C, bien ventilado, lejos de fuentes de ignición o calor y sustancias incompatibles.
EPP Almacén.- EPP básico + Guantes de Nitrilo

Revisión / Fecha: Rev-2 / 05/06/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 552A
Nombre:	Silicon RTV transparente superflex

COLOR CILINDRO



MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.
Retire la mayor cantidad de material posible. El material derramado se solidificará. Consérvelo en un contenedor cerrado, parcialmente lleno, hasta su eliminación. Manténgase buena ventilación en caso de derrames grandes.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849