



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP - 553A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	Triz	Nombre:	Industrial Beta SA	Salud - 2
Forma de uso:	Pegado de materiales (empaques)	Telef. emergencia:	470 9440 Perú	Inflamabilidad 2
		Peligro Fisico 1		EPP B

PELIGRO FISICO:

Estable. Polimerizado por contacto con el agua, alcoholes, aminas, álcalis.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Usar guantes de Neoprene o nitrilo.

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- No es peligroso por ingestión ya que polimeriza y se pega en la boca, es casi imposible tragarlo.

Por Inhalación.- La exposición a los vapores produce irritación en las vías respiratorias, puede conducir a dificultad al respirar y presión en el pecho.

En contacto con los ojos.- Puede causar irritación

En contacto con la piel.- Puede causar fuertes irritaciones e incluso quemaduras químicas.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Aplicar abundante agua tibia y humedecer y ejercer presión con la salivadentro de la boca.

Por Inhalación: Retirar a la víctima a un lugar fresco y ventilado, luego buscar atención médica de inmediato.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua tibia y aplicar una grasa, el ojo se abrirá sin más acción, normalmente de 1 - 4 días. No tratar de abrir los ojos por medio de manipulación.

Contacto la Piel: Lavar el área afectada abundante agua tibia y jabón, luego consulte con el médico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Dióxido de carbono o polvo químico seco, neblina de agua o espuma.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en ambiente seco y bien ventilado, lejos de fuentes de ignición o calor.

EPP Almacén.- EPP básico.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 15/09/19 Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 553A

Nombre: Triz

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Asegurar una buena ventilación.

No use paños para absorber el material, rociar con agua para completar la polimerización y recoger el producto como un sólido.

El adhesivo curado puede ser desecharo como residuo no peligroso.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No se conocen.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849