

Revisión / Fecha: Rev-2 / **19/08/18**

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

				Fecha de aprob.: 02/04/2018	
Codigo: GF MP - 571B			Datos del Fabricante:	HMIS	
	414	Nombre:	Inversiones ESDEL EIRL	Salud * 0	
Nombre: Cuarzo Granulado 1/4		Telef. emergencia:	(01) 460-3168- Perú	Inflamabilidad 0	
Forma de uso: Se adiciona a la chancadora, lo	grando limpiar resi	duos de mineral, para procede	er a chancar otro mineral.	Peligro Fisico 0	
1 ormit de door				EPP E	
PELIGRO FISICO:	EPP (Equipo de P	rotección Personal) :			
Estable. Evitar oxidantes potentes como el fluor, trifluoruro de cloro y bifluoruro de oxigenopuede producir incendios.	Respirador de media cara con filtros para polvo (color rosado) Respiratoria:				
	Visual: Le	entes de seguridad			
	Manos: Guantes de Nitrilo				
	Pies: Za	patos de seguridad con punta de ac	rero		
	Trajes: No	ormal			
EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD):	-				
Por Ingestión No especifica.					
Por Inhalación Puede causar irritación en la vias res	piratorias.				
En contacto con los ojos Puede causar irritación en	los ojos.				
En contacto con la piel No se espera cause proble	mas.				
PRIMEROS AUXILIOS :					
Por Ingestión: Dar de beber abundante agua. Consu	ltar con el médico.				
Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, luego consul	tar con el médico.				
Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con a	bundante agua por lo r	nenos durante 15 min. Consulte con	n el médico.		
Contacto la Piel: Lavar el area afectada con abun	dante agua. Consultar	con el médico.			
Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Er	njuáguese en una fuente de agua po	otable, por lo menos unos 15 minutos.		
EN CASO DE INCENDIO :		ALMACENAMIENT	O		
Usar un medio de extinción de acuerdo a la naturaleza del incendio.	lugar donde se origino		cerrados, evitar la exposición a polvo. sico, guantes de nitrilo.		

Firma Jefe / Supervisor:

Jorge Carpio Valencia

Por:



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo:	GF MP - 571B	
Nombre:	Cuarzo Granulado 1/4	

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar la dispersión del material derramado así como el acceso a los canales, los desagües y las alcantarillas. Recoger en seco y proceder a la eliminación de los residuos.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No se conocen ni se esperan daños ecológicos bajo uso normal.

Revisado por: Roy Mendoza Y.