



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 572B	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Carbon mineral (antracita)	Nombre: Minerals Supply & Services SAC	Salud * 1	
	Telef. emergencia: (01) 384-9073 Lima-Perú	Inflamabilidad 1	
Forma de uso: Se dosifica directamente a tanque de agua (tratamiento de filtrado), 1095Kg/anual		Peligro Fisico 0	
		EPP E	

PELIGRO FISICO:

Estable a temperatura normales. Evitar materiales oxidantes, metales, sales, halógenos, materiales combustibles, agentes reductores, bases y ácidos.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Usar respirador de media cara con filtros para polvo (color rosado) P100

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- No especifica

Por Inhalación.- Ligeramente irritante a los pulmones y de forma inmediata puede generar dolor de garganta, tos, estornudos, y la producción de flema en el tejido sensible de la garganta. puede causar neumoconiosis por exposición crónica puede ser cancerígeno (*).

En contacto con los ojos.- Puede causar conjuntivitis, inflamación de la córnea, así como también inflamación de los párpados.

En contacto con la piel.- Puede causar irritación.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Enjuagar la boca (si esta consciente), consulte con el médico algún tipo de malestar.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, si respira con dificultad administrar oxígeno. Si la respiración se ha detenido dar respiración artificial. Obtener atención médica.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min. Consulte con el médico.

Contacto la Piel: Enjuague la zona afectada con abundante agua por unos 15 minutos, consultar con el medico si tiene algún malestar.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

EN CASO DE INCENDIO :

Polvo químico seco, dióxido de carbono, agua y espuma.

ALMACENAMIENTO

Almacenar y manipular de acuerdo a los estándares y regulaciones vigentes. Mantener separados de materiales incompatibles.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de nitrilo

Revisión / Fecha: Rev-2 / 27/05/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 572B

Nombre: Carbon mineral (antracita)

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No indica.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Efectos adversos: No aplicable.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849