

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02 Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	go: GF MP - 589A		Datos del Fabricante:		HMIS		
		_	Nombre:	Indura S.A.	Salud * 2		
Nombre:	re: Lanza Térmica Indurflame		Telef. emergencia:	800 800 505 Chile	Inflamabilidad 1		
	Corte de Liners del molino SAG	G (Trabajo en calient	e)		Peligro Fisico 0		
Forma de uso:					EPP F+o		
PELIGRO FISICO		EPP (Equipo de Pro	staggián Parcanal) •				
	ones normales; no utilizar este producto	0					
sobre superficies que	e contengan sustancias inflamables.	Respiratoria: Usa	r respirador con filtros P100, color re	sado, en un lugar bien ventilado.			
		Visual: Usa	r goggles y careta para soldadura				
		Manos: Gua	intes de cuero cromado				
		Pies: Zap	atos de seguridad con punta de acero	y escarpines.			
		Trajes: Mai	ndil				
EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD):							
Por Ingestión No especifica							
Por Inhalación La inhalación de humos y gases en períodos cortos, puede irritar las vías respiratorias.							
En contacto con los ojos Puede causar irritación e incluso quemaduras oculares							
En contacto con la piel Puede causar quemaduras.							
PRIMEROS AUXILIOS :							
Por Ingestión: Consultar con el médico de inmediato.							
Por Inhalación: Sacar al aire fresco al afectado y hacer que respire profundamente, consultar con el medico.							
Contacto con Ojos: Mojar los ojos con agua esterelizada, cubrirlo con vendas húmedas. Consultar con el medico de inmediato.							
Contacto la Piel: Sumergir el área afectada en agua fria, buscar atención médica inmediatamente							
Duchas de emergencia: No Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.							
EN CASO DE INCENDIO : ALMACENAMIENTO							
Usar polvo químico seco. No requiere procedimientos especiales. EPP Almacén: EPP básico, guantes de riesgo mecánico.							
Revisión / Fecha:							



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02
Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo:	GF MP - 589A	
Nombre:	Lanza Térmica Indurflame	

COLOR CILINDRO ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No son necesarias acciones preventivas mientras las lanzas térmicas estén fuera de operación.

La operación de las lanzas térmicas en la proximidad de almacenamiento o uso de solventes halogenados puede producir gases irritantes y tóxicos. Está prohibido operar las lanzas en áreas donde se usen estos solventes.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

El proceso de combustión produce partículas de humos y gases que pueden causar, en un período largo, efectos adversos en el ambiente si se relacionan directamente con la atmósfera.

Revisado por: Roy Mendoza Y.