

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP - 604A	Datos del Fabricante:		HMIS	
Nombre:	CAT Dog CI 4 15W 40 (Diggal Engine Oil)	Nombre:	Exxon Mobil	Salud -	0
		Telef. emergencia:	01-800-002-1400	Inflamabilidad	1
Forma de uso:	Vertido directo al equipo.			Peligro Fisico	0
				EPP I	3

PELIGRO FISICO:

EPP (Equipo de Protección Personal):

Condiciones a evitar: Calor extremo y Oxidantes fuertes.

Respiratoria:

Nisual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD):

 Por Ingestión. No especifica

 Por Inhalación. Exposicion excesiva puede ocasionar irritaciónes

En contacto con los ojos.
En contacto con la piel.
Exposición excesiva puede ocasionar irritaciónes

Exposición exceciva puede causar irritaciones.

PRIMEROS AUXILIOS:

Por Ingestión: Normalmente no se requieren primeros auxilios. Si ocurre algún malestar busque atención médica

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Luego consulte con el médico si hubiera algún malestar.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min. Sí se presenta irritación consulte con el médico.

Contacto la Piel: Lavar el area afectada con agua y jabon.

Duchas de emergencia: No Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO:

Use espuma, polvo químico seco, dioxido de carbón (CO2) o niebla de agua. No usar

chorro de agua directo.

ALMACENAMIENTO

Mantenga los recipientes cerrados cuando no estén en uso. Almacene (los recipientes cerrados e identificados, lejos de agentes oxidantes fuertes o de combustibles).

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de Nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 18/09/18 Por: Jorge Carpio Valencia Firm

Firma Jefe / Supervisor:



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo: GF MP - 604A

Nombre:

CAT Deo CI-4 15W-40 (Diesel Engine Oil)

COLOR CILINDRO
ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Derrame en tierra: Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga. Recupérelo por bombeo o con un absorbente adecuado.

Derrame en agua: Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga. Confine el derrame inmediatamente usando barreras flotantes.

Remuévalo de la superficie por desnatado o usando absorbentes adecuados. Busque asistencia de un especialista antes de usar dispersantes.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ECOTOXICIDAD: Material -- No se prevé que sea nocivo para los organismos acuáticos.

MOVILIDAD: Componente de base lubricante -- Baja solubilidad, flota y se espera que migre del agua a la tierra. Se espera que se reparta a sedimento y a sólidos del agua residual. PESISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: Biodegradación: Componente de base lubricante -- Se espera que sea inherentemente biodegradable.

BIOACUMULACIÓN POTENCIAL: Componente de base lubricante -- tiene potencial de bioacumularse, sin embargo, el metabolismo sobre las propiedades físicas pueden reducir la bioconcentración o limitar la biodisponibildad.

NOTA: Uno o más componentes de este material contienen una impureza (alquifenol ramificado) que es altamente tóxico para los organismos acuáticos. Los componentes que contienen esta impureza fueron probados por el proveedor y se encontró que no son más que minimamente tóxicos para los organismos acuáticos.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS