



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP - 689C	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	Petróleo Diesel B5 S-50	Nombre:	Salud	* 1
Forma de uso:	Se va a usar mediante Cisternas de Combustible en campo y en Estación de Servicio.	Telef. emergencia:	Inflamabilidad	2
			Peligro Fisico	0
			EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable en condiciones normales. Evitar exposición a fuego, calor y chispa.
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y álcalis fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Normalmente no requiere; pero en areas cerradas con acumulacion de vapor usar respirador con cartucho de color negro.

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Causa náuseas, puede causar daño en el riñon.

Por Inhalación.- La sobre-exposición puede causar dolor de cabeza, debilitamiento, nauseas, somnolencia, afectar el sistema nervioso central.

En contacto con los ojos.- Puede causar irritación por exposicion prolongada a los vapores.

En contacto con la piel.- Puede causar irritación, dermatitis. La absorción puede causar sintomas de intoxicación, seguido de daño en riñon.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir al vomito, no dar nada por la boca; Mantener en reposo a la victima y buscar de inmediato atencion medica.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, si esta inconsciente hecharlo e inclinarlo por el lado izquierdo, Si la respiracion se ha detenido dar respiracion artificial, consultar de inmediato con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Si persiste la irritación obtenga atención médica

Contacto la Piel: Lavar el area afectada con agua y jabon. Y lavar la ropa antes de volver usar.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar CO2 (Dioxido de carbono) o PQS (polvo quimico seco) o Espuma; otros puede ser el agua en forma de neblina o arena para fuegos pequeños.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, en recipientes cerrados, en areas bien ventiladas, alejado de fuentes de ignicion. No debe ser almacenado en instalaciones ocupadas por personas.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de Nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 02/06/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: **GF MP - 689C**

Nombre: **Petróleo Diesel B5 S-50**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Aislar el lugar, evitar que el producto fluya al sistema de drenaje público y/o contamine la tierra.
Limpiar totalmente el lugar, procurando retirar en bolsas plásticas los desechos, disponer adecuadamente. Efectuar mediciones con explosímetro antes de habilitar el lugar.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

PERSISTENCIA / DEGRADABILIDAD: La mayor parte de los componentes son biodegradables, pero contienen algunos componentes que son persistentes en el medio ambiente.
Rápida oxidación por reacción fotoquímica en el aire.
BIOACUMULACIÓN: Tiene un potencial de bioacumulación.
MOVILIDAD: Flotan en el agua, dentro del día evaporan desde el agua y tierra. Grandes derrames puede penetrar en el suelo y contaminar.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849