



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 68A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Pintura Spray Abro	Nombre: Abro Industries INC	Salud - 3	
Forma de uso: Uso en spray, pintado de superficies (en taller).	Telef. emergencia: Chemtrec Internacional - 703-527-3887	Inflamabilidad 3	
		Peligro Fisico 0	
		EPP G	

PELIGRO FISICO:

Evitar calor extremo, materiales oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Respirador de media cara con cartuchos color negro.
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de nitrilo
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Peligroso si es tragado.

Por Inhalación.- Altas concentraciones puede causar la muerte. La sobreexposicion repetida afecta al sistema nervioso.

En contacto con los ojos.- irritación severa.

En contacto con la piel.- Alta concentracion es irritante a la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Inmediatamente comunicarse con el medico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, sino respira dar respiracion artificial. Luego comunicar de inmediato al medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego consultar con el medico si los sintomas persisten.

Contacto la Piel: Lavar el area afectada con agua y jabon.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el medico.

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar CO2 (Dioxido de carbono) o PQS (polvo quimico seco) o Espuma, arena; el agua en forma de niebla.

ALMACENAMIENTO

Mantener lejos de calor, chispas o llamas, almacenar en lugar seco y ventilado, evitar temperaturas extremas.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de badana.

Revisión / Fecha: Rev-4 / 17/05/18

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 68A**

Nombre: **Pintura Spray Abro**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Retirar todas las fuentes de ignición. Ventilar la zona.
Elimine con absorbente inerte.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases vacíos como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Información no disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849