



**GOLD FIELDS**

### HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 68B	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>
<b>Nombre:</b> Pintura Spray Abro	<b>Nombre:</b> Abro Industries, Inc.	<b>Salud</b> - 3
	<b>Telef. emergencia:</b> Chemtrec Internacional - 703-527-3887	<b>Inflamabilidad</b> 3
<b>Forma de uso:</b> Uso en spray para marcar hitos topograficos (zonas ventiladas)		<b>Peligro Fisico</b> 0
		<b>EPP</b> B

**PELIGRO FISICO:**

Evitar calor extremo.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

**Respiratoria:** Normalmente no requiere; pero en caso de acumulación de vapores usar respirador con cartucho de color negro.

**Visual:** Lentes de seguridad

**Manos:** Guantes de nitrilo

**Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero

**Trajes:** Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** Peligroso si es tragado.

**Por Inhalación.-** Altas concentraciones puede causar la muerte. La sobreexposicion repetida afecta al sistema nervioso.

**En contacto con los ojos.-** Irritación severa.

**En contacto con la piel.-** Alta concentracion es irritante a la piel.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** Inmediatamente comunicarse con el medico.

**Por Inhalación:** Trasladar al aire fresco, sino respira dar respiracion artificial. Luego comunicar de inmediato al medico.

**Contacto con Ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego consultar con el medico si los sintomas persisten.

**Contacto la Piel:** Lavar el area afectada con agua y jabon.

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el medico.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Utilizar CO2 (Dioxido de carbono) o PQS (polvo quimico seco) o Espuma, arena; el agua en forma de niebla.

**ALMACENAMIENTO**

Mantener lejos de calor, chispas o llamas, almacenar en lugar seco y ventilado, evitar temperaturas extremas.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de badana.

**Revisión / Fecha:** Rev-2 / 13/05/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** **GF MP - 68B**

**Nombre:** **Pintura Spray Abro**

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Retirar todas las fuentes de ignición. Ventilar la zona.  
Elimine con absorbente inerte.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases vacíos como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Información no disponible.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849