

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 718A		Datos del Fabricante:	HMIS		
Nombre: Chema Estruct		ombre: Importadora Tecnica Industrial y Comercial SA.	Salud - 2		
		lef. emergencia: 999012933- Perú	Inflamabilidad 0		
Se mezclara con el agua en un recipiente y luego se viere en el cemento y hormigon.		e en el cemento y hormigon.	Peligro Fisico 0		
Forma de uso:			ЕРР В		
PELIGRO FISICO:	EPP (Equipo de Protecc	ión Personal) :	<u></u>		
Estable. Reacciona con ácidos débiles y sustancias reductoras.	Respiratoria: No requi	ere, trabajar en áreas ventiladas.			
	Visual: Lentes d	e seguridad			
	Manos: Guantes	de PVC			
	Pies: Zapatos	de seguridad con punta de acero			
	Trajes: Normal				
EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD):					
Por Ingestión Producto tóxico.					
Por Inhalación Puede causar irritación en las vias re	spiratorias.				
En contacto con los ojos Puede causar irritación.					
En contacto con la piel Puede causar irritación.					
PRIMEROS AUXILIOS :					
Por Ingestión: No inducir al vomito. Consultar con	el medico.				
Por Inhalación: Trasladar a la persona a un lugar fre	sco y ventilado. Consultar a ur	n medico.			
Contacto con Ojos: Enjuagar con agua al menos du	rante 15 minutos mateniendo	los parpados abiertos. Consultar al medico.			
Contacto la Piel: Lavar con abundante agua y ja	oón, despojarse de la ropa imp	regnada con el producto, en caso de molestias consultar con el medico.			
Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuague	ese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.			
EN CASO DE INCENDIO : ALMACENAMIENTO					
Espuma, polvo químico seco, agua pulverizada o dióxido o	e carbono.	Almacenar en lugar bien ventilado, proteger del calor y de las heladas. El almacenamiento EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC	o deberá ser entre 5 a 35°C apróx		
Revisión / Fecha: Rev-1 / 30/04/19 Por:	visión / Fecha: Rev-1 / 30/04/19 Por: Jorge Carpio Valencia Firma Jefe / Supervisor:				

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832

Comes				
dan				
GOLD	FI	EL	- D S	5

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo:	GF MP - 718A	
Nombre:	Chema Estruct	

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües.

Cortar la fuente del derrame, confinar el derrame o absorber con tierra, arena u otro material inerte. Recoger el material en recipientes o en contenedores para residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las normas vigentes. Limpiar los restos con abundante agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

El producto es contaminante del agua, no permitir su incorporación al suelo, peligroso para el agua potable, no permitir su paso al alcantarillado.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS