

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

					1 echa de aprob.: 02/04/2010	
Codigo: GF MP - 745A			Datos del Fabricante:	HMIS		
Nombre:	Mezcla de Grasas usadas residuales		Nombre:	(Residuo generado de varios fabricantes)	Salud - 1	
			Telef. emergencia:	998857097 Centro de control	Inflamabilidad 1	
	Almacenamiento temporal	de la mezcla.			Peligro Fisico 0	
Forma de uso:					ЕРР В	
PELIGRO FISICO		EPP (Equipo de	Protección Personal) :		I <u> </u>	
Evitar exponer a calor excesivo, o fuentes de ignicion, oxidantes fuertes.		Respiratoria:	Respiratoria: no requiere			
		Visual:	Lentes de seguridad			
		Manos:	Guantes de neoprene			
		Pies:	Zapatos de seguridad con punta de	e acero		
		Trajes:	Normal			
EFECTOS A LA SA	ALUD (TOXICIDAD):	-				
Por Ingestión	Puede producir irritación gastro	intestinal, nausea, vómito	s y diarrea.			
Por Inhalación	Inhalar vapor en grandes cantid	ades puede producir irrita	ción del sistema respiratorio, mare	os, nauseas.		
En contacto con los	0		neo, enrojecimiento y visión borro			
En contacto con la j	piel El contacto prolongac	do o repetido puede causa	r irritación y enrojecimiento; en ca	sos severos puede causar dermatitis.		
PRIMEROS AUXI	LIOS:					
Por Ingestión:	Consultar de inmediato con el n	nedico				
Por Inhalación: En caso de molestias trasladar a la persona al aire fresco. Consultar con el medico.						
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente	con abundante agua por l	o menos durante 15 min. Luego co	onsulte con el medico.		
Contacto la Piel:	Retire la ropa impregnada	y lavar el área afectada co	on agua y jabón. Consulte con el m	edico si presenta alguna molestia.		
Duchas de emergen	cia: No	Lavaojos:	Enjuaguese en una fuente de agua	a potable, por lo menos unos 15 minutos.		
EN CASO DE INCI	ENDIO:		ALMACENAMIE	NTO		
Use niebla de agua, e	spuma, químico seco o dioxido d	le carbono. No usar chorre		gar ventilado, lejos de materiales incompatibles.		
			EPP Almacén: EPP	Básico y guantes de nitrilo o pvc.		
Revisión / Fecha:	Rev-2 / 28/05/19 P	Por: Jorge Carpio V	Valencia Firma Jefe / Superv	isor:		



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo:	GF MP - 745A			
Nombre:	Mezcla de Grasas usadas residuales			

ROJO

#### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar que el residuo entre al sistema de alcantarillado, fuentes de agua y suelo. Identificar el sitio de donde proviene el derrame y comunicar al centro de control de emergencias. Aislar el área afectada, suspender operaciones en esta área y controlar posibles fuentes de ignición. Evitar que ingrese a una fuente de agua y/o suelo, confinando el área del derrame con diques de materiales oleofílicos absorbentes o adherentes. Recoger, limpiar y secar la grasa usada con materiales oleofílicos absorbentes y recolectar en recipientes. Durante este proceso no se deberá aplicar agua ni otro liquido sobre la grasa usada. Almacenar los materiales impregnados con grasa usada en forma independiente, alejados de fuentes de ignición y protegidos del agua. Y disponerlos de acuerdo al estándar de la empresa.

#### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

## INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Las grasas usadas contaminan el suelo y la exposición puede contaminar aguas subterráneas.

La presencia de la misma en los cuerpos de agua, pueden formar una película sobre la superficie de las aguas, ocasionando daños físicos a los organismos que reduce la transferencia de oxígeno.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

## MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS