



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 746A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Mezcla de Aceites usados residuales	Nombre: (Residuo generado de varios fabricantes)	Salud -	1
Forma de uso: Almacenamiento temporal de la mezcla.	Telef. emergencia: 998857097 Centro de control	Inflamabilidad	1
		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Evitar exponer a calor excesivo, o fuentes de ignicion, oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: no requiere
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de neoprene
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Tóxico mínimo
Por Inhalación.- Exposicion excesiva a vapores puede ocasionar irritación
En contacto con los ojos.- Exposicion excesiva puede ocasionar irritación
En contacto con la piel.- Exposicion excesiva puede ocasionar irritación

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación: Retirar a la victima a un lugar fresco y ventilado. Si se ha detenido la respiracion dar respiracion artificial. Consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego si la irritacion persiste consulte con el medico.
Contacto la Piel: Remover la ropa y enjuague el area afectada con abundante agua y jabón.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar niebla de agua, espuma, polvo quimico seco o dióxido de carbono. No usar agua en forma de chorro.

ALMACENAMIENTO

No almacenar en recipientes abiertos o sin identificar. Bajo condiciones normales es estable; evitar exponer este material a calor excesivo, fuentes de ignicion y cerca de materiales oxidantes.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 28/05/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 746A

Nombre: Mezcla de Aceites usados residuales

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar que el residuo entre al sistema de alcantarillado, fuentes de agua y suelo. Identificar el sitio de donde proviene el derrame y comunicar al centro de control de emergencias. Aislar el área afectada, suspender operaciones en esta área y controlar posibles fuentes de ignición. Evitar que ingrese a una fuente de agua y/o suelo, confinando el área del derrame con diques de materiales oleofílicos absorbentes o adherentes. Recoger, limpiar y secar la grasa usada con materiales oleofílicos absorbentes o adherentes y recolectar en recipientes. Durante este proceso no se deberá aplicar agua ni otro líquido sobre la grasa usada. Almacenar los materiales impregnados con grasa usada en forma independiente, alejados de fuentes de ignición y protegidos del agua. Y disponerlos de acuerdo al estándar de la empresa.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

El aceite usado contamina el suelo y la exposición puede contaminar aguas subterráneas.
Los vertimientos a los cuerpos de agua, pueden formar una película sobre la superficie de las aguas, ocasionando daños físicos a los organismos que reduce la transferencia de oxígeno.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849