



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 748A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	Solvo-Rust Super Penetrating Oil	Nombre:	Salud	* 2
Forma de uso:	Se aplica en forma de spray en las partes y piezas oxidadas y corroídas del metal para romper la adhesión de los metales	Telef. emergencia:	Inflamabilidad	4
			Peligro Fisico	0
			EPP	B

PELIGRO FISICO:

Evitar altas temperaturas, dañar los envases. Incompatible con fuentes de ignición, oxidantes fuertes (cloratos, cloro, peróxidos, ácidos, bases, permanganato, otros).

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	En área ventilada no requiere; pero en areas con acumulacion de vapor usar respirador con cartucho de color negro.
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede causar irritación gastro intestinal, dolor estomacal, vomito.
Por Inhalación.-	Puede causar irritación de vías respiratorias. Puede causar efectos en el sistema nervioso central como nausea, mareo y dolor de cabeza.
En contacto con los ojos.-	Produce irritación ocular grave, lagrimeo, enrojecimiento.
En contacto con la piel.-	Produce irritación en la piel. La acción de solventes puede secar y deteriorar la piel, haciendo que se agriete la misma, produciendo dermatitis.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir al vómito, No dar a beber nada. Consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación:	Retirar a la victima a un lugar fresco y ventilado. Si se ha detenido la respiracion dar respiracion artificial. Consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por 15 min. Incluso debajo de los parpados. Luego consultar con el medico.
Contacto la Piel:	Remover la ropa y calzado contaminados. Lave la zona afectada con agua y jabón.Si se manifiestan y persisten los síntomas Luego consulte a un médico.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
------------------------------	----	------------------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar Agua pulverizada (neblina), espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Guardar bajo llave. Protéjase de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC y guantes de nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 18/05/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 748A
Nombre:	Solvo-Rust Super Penetrating Oil

COLOR CILINDRO



MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.
Retirar todas las fuentes de ignición. Asegurar suficiente ventilación y extracción de aire. Aislar zona. Mantener alejado al personal innecesario. Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, aserrín). Desecharlo en recipiente cerrado para su disposición.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Información no disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849