



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 757A	Datos del Fabricante:	HMIS
Nombre: Suma Calc - al 30 por ciento	Nombre: Diversey Perú SAC	Salud - 2
	Telef. emergencia: 080013040 Lima	Inflamabilidad 0
Forma de uso: Se diluye al 5% y vierte o aplica por aspersión en limpieza de hervidores, baños maria, otros.		Peligro Físico 0
		EPP B

PELIGRO FISICO:

Evitar alcalis, productos que contengan hipoclorito o sulfitos. PH:1

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: no requiere

Visual: Lentes de seguridad (Evitar salpicaduras y contacto con los ojos, si hay riesgo de salpicadura usar adicionalmente una careta).

Manos: Guantes de latex, nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal (Evitar salpicaduras y contacto con la piel, si hay riesgo de salpicadura usar adicionalmente traje impermeable).

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- No se conocen efectos o sintomas en uso normal.

Por Inhalación.- No se conocen efectos o sintomas en uso normal.

En contacto con los ojos.- Causa severa irritación.

En contacto con la piel.- Causa irritación.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Enjuagarse la boca, beber inmediatamente 1 vaso con agua (si esta consciente). Consultar con un médico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco y ventilado, consulte de inmediato con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego consulte con el medico.

Contacto la Piel: Lavar el área afectada con abundante agua. Luego consultar con el medico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar dióxido de carbono, polvo químico seco, aspersor de agua.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco, lejos de productos clorados; evitando temperaturas extremas.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 16/12/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor: