



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 780A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Cemento portland tipo Ico	<b>Nombre:</b> Pacasmayo S.A.A.	<b>Salud</b> *	2
<b>Forma de uso:</b> Mezclado con agregado agua.	<b>Telef. emergencia:</b> -	<b>Inflamabilidad</b>	0
		<b>Peligro Fisico</b>	1
		<b>EPP</b>	E

**PELIGRO FISICO:**

Producto estable,  
Evitar la humedad y contacto no intencional con agua. La adición de agua produce hidróxido de calcio.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

**Respiratoria:** Respirador de media cara con filtros para polvo (color rosado)

**Visual:** Lentes de seguridad

**Manos:** Guantes Hycron (Neoprene/Nitrilo)

**Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero

**Trajes:** Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** Efectos nocivos.

**Por Inhalación.-** La exposición prolongada puede agravar las condiciones pulmonares, silicosis.

**En contacto con los ojos.-** Irritación moderada hasta quemaduras químicas y ceguera.

**En contacto con la piel.-** Puede reseca la piel, irritar la piel. Quemadura química por exposición prolongada.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** NO inducir al vomito, si esta consciente dar de beber abundante agua y consultar de inmediato con el medico.

**Por Inhalación:** Trasladar al aire fresco y ventilado, luego consulte de inmediato con el medico.

**Contacto con Ojos:** Enjuagar de inmediato con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos. Luego consultar de inmediato con el medico.

**Contacto la Piel:** Lavar con abundante agua y jabon.

**Duchas de emergencia:** No      **Lavaojos:** Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar agua o extintores de acuerdo a la naturaleza del lugar donde se origino el incendio.

**ALMACENAMIENTO**

Mantener el cemento en lugar seco, hasta que pueda ser usado.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o badana.

**Revisión / Fecha:** Rev-2 / 15/07/18      **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832**



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código: **GF MP - 780A**  
Nombre: **Cemento tipo ICo**

COLOR CILINDRO

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Recoja el material seco utilizando una pala. Evite acciones que causen que el polvo se disperse por el aire.  
Remueva raspando el material mojado y colóquelo en un recipiente apropiado. Deje que el material se seque antes de eliminarlo.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No echar el cemento portland por los desagües.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849