



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 807A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Loctite 401 Instant Adhesive Prisma Surface insensitive	Nombre: Loctite (Henkel)	Salud - 2	
Forma de uso: Se vierte y frota sobre superficie de accesorios en mantenimiento de equipos.	Telef. emergencia: 1-800-424-9300 CHEMTREC	Inflamabilidad 2	
		Peligro Fisico 1	
		EPP B	

PELIGRO FISICO:

Estable. Incompatible con: agua, alcohol, álcalis y aminas. Evitar la exposición al fuego.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	no requiere
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	No se espera que sea perjudicial. Se solidifica rápidamente y se pega a la boca.
Por Inhalación.-	La exposición a vapores por encima del límite permitido causa irritación. Puede causar dificultad para respirar y dolor de pecho.
En contacto con los ojos.-	Irritante. Causa excesivo lagrimeo; los párpados podrían pegarse.
En contacto con la piel.-	Puede causar irritación. Rara vez puede causar quemadura en la piel. Se adhiere muy rápido a la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Evitar que el paciente trague la masa sólida, consulte con el médico de inmediato.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, respira con dificultad dar oxígeno, consultar con el médico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con agua por 15 min. Si los parpados se pegan usar esponja mojada con agua tibia. Consulte con el médico. No abrir el ojo a la fuerza.
Contacto la Piel:	Lavar el area afectada con agua jabonosa tibia. Retirar la ropa impregnada. No despegar la piel adherida (Consulte con el médico).

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar agua pulverizada, CO2 (Dioxido de carbono) o PQS (polvo quimico seco) o Espuma.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en ambiente fresco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y fuego y de materiales incompatibles.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 09/09/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 807A
Nombre: Loctite 401 Instant Adhesive Prisma Surface
insensitive

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.
No utilice paños para fregar. Vierta agua para completar la polimerización y retírelo del suelo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Informaciones ecológicas: No disponible

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849