



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 854A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Ancotreat 5690i	Nombre: AQA Química S.A.	Salud	- 1
Forma de uso: Se dosifica con bomba directo a líneas de alimentación de agua de proceso (personal expuesto solo en la instalación de la bomba).	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	0
		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Incompatible con bases fuertes, oxidantes y materiales que reaccionan con el agua.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Trabajar en áreas ventiladas, si se acumula vapores usar respirador con cartucho color negro.
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de neoprene o PVC.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede causar irritación en el tracto digestivo.

Por Inhalación.- La inhalación de vapores, gases o aspersiones, puede causar dificultad al respirar, irritación de las vías respiratorias y causar tos.

En contacto con los ojos.- Puede causar irritación; el contacto prolongado puede causar enrojecimiento, dolor y lagrimeo.

En contacto con la piel.- Puede causar irritación; el contacto prolongado puede causar dermatitis.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No inducir al vómito (salvo que sea indicado por el medico); si está consciente enjuague la boca y consultar de inmediato con el medico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, sino respira dar respiración artificial, luego consultar de inmediato con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar con abundante agua durante 15 min. Tratando de abrir los parpados y moviendo los ojos de un lado al otro. Luego consultar con el medico.

Contacto la Piel: Despojarse de la ropa impregnada con el producto, lavarse con abundante agua, luego consulte con el medico. Lavar la ropa antes de volver a usar.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar agua, espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco o ABC.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol, fuentes de calor intenso o donde se exponga a congelación, mantener bien cerrado.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 03/04/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/18

Código:	GF MP - 854A
Nombre:	Ancotreat 5690i

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Se descontamina el área completa previniendo la contaminación de desagües, alcantarillas, suelo, aguas subterráneas y colocando los residuos en recipientes adecuados hasta disposición final. También puede usar algún absorbente inerte (arena, tierra).

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Todos los residuos que se generen a consecuencia de un derrame (ejm. Tierra contaminada) debe ser dispuesto en la presa de relaves previa aprobación del departamento de Medio Ambiente, Procesos y/o Relaves. Los envases vacíos deben ser almacenado en contenedores de color rojo para luego ser dispuestos mediante una EPS-RS autorizada en relleno de seguridad.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto en grandes volúmenes puede ser peligros para la vida acuática.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS:

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849

Nota: Este documento impreso se convertirá en copia no controlada.