



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 925A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	Poly Plus RD	Nombre:	Salud	* 1
Forma de uso:	Se mezcla con agua y se inyecta al pozo de perforación.	Telef. emergencia:	Inflamabilidad	1
			Peligro Fisico	0
			EPP	E

PELIGRO FISICO:

Evitar calor, humedad; es incompatible con oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador de media cara con filtros para polvo (color rosado)
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de Neoprene, o de riesgo mecánico. Evite el contacto directo y prolongado con este químico.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede causar aflicción gástrica, náusea y vómito
Por Inhalación.-	Puede causar irritación mecánica. Puede causar efectos crónicos (*) como fibrosis.
En contacto con los ojos.-	Puede causar irritación mecánica.
En contacto con la piel.-	Puede causar irritación mecánica.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Dar de beber 2 o 3 vasos con agua si esta consciente y luego consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, si ha dejado de respirar dar respiración artificial, si tiene dificultad para respirar dar oxígeno y luego consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min. Abriendo los parpados. Obtener atención médica inmediatamente.
Contacto la Piel:	Sacarse la ropa impregnada. Lavarse inmediatamente con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten consulte con el medico.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
------------------------------	----	------------------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Usar un medio de extinción del fuego adecuado a la naturaleza del lugar.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado, lejos de los materiales incompatibles.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de riesgo mecánico.

Revisión / Fecha:	Rev-2 / 09/08/18	Por:	Jorge Carpio Valencia	Firma Jefe / Supervisor:
--------------------------	-------------------------	-------------	------------------------------	--------------------------

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 94377773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 925A

Nombre: Poly Plus RD

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evite la generación y dispersión del polvo. Dispóngalo en contenedores adecuados. Tapar los contenedores antes de moverlos. Enjuague el área con agua. Recicle y reempaque si es posible.

No permita que el derrame ingrese a la red cloacal, aguas superficiales o subterráneas.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No hay datos ecológicos disponibles para este producto.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849