



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 949A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	Zenacryl base Zincromato 55BZ Verde	Nombre:	Salud	*
Forma de uso:	Se disuelve con thinner y se aplica con brocha	Telef. emergencia:	Inflamabilidad	3
			Peligro Fisico	0
			EPP	n + p + w

PELIGRO FISICO:

Evitar el contacto con álcalis, ácidos minerales fuertes y agentes oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Trabajar en áreas ventiladas, usar respirador con cartucho color negro (vapor orgánico)
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Nocivo.
Por Inhalación.-	Los vapores, las nieblas y los polvos del arenado pueden ser nocivos si son inhaladas. Los vapores generados pueden irritar los ojos, la nariz y la garganta.
En contacto con los ojos.-	Causa irritación severa, enrojecimiento, picazón, sensación de ardor. Desorden visual por un excesivo contacto.
En contacto con la piel.-	Irritación moderada, resequedad, picazón, cuarteamiento de la piel, ardor, enrojecimiento e hinchazón.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Limpie la boca con agua. Pueden darse sorbos de agua si la persona esta plenamente consciente. No dar nada por la boca a personas inconscientes o que estén convulsionando. No induzca al vómito. Consulte al médico inmediatamente.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, luego consultar con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuague con bastante agua, si la irritación persiste solicite ayuda medica.
Contacto la Piel:	Quitar la ropa impregnada, lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por 15 min como mínimo. Luego consultar con el medico si hay malestar.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.
------------------------------	----	------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

No almacenar por encima de 48°C.
EPP Almacén: EPP Básico, PVC o guantes de nitrilo.

Revisión / Fecha:	Rev-1 / 06/05/18	Por:	Jorge Carpio Valencia
--------------------------	-------------------------	-------------	------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 949A
Nombre:	Zenacryl base Zincromato 55BZ Verde

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Proveer la máxima ventilación , usar equipos de protección para las vías respiratorias, ojos y piel. Recoger el material derramado con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición final.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No se ha evaluado para este producto.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849