



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 970A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Fragua Interiores	Nombre: Celima	Salud -	2
Forma de uso: Se mezcla con agua y se aplica manualmente (para sellado de revestimiento de ceramico).	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	0
		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Incompatible con ácidos, sales de amoníaco y aluminio.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	no requiere
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo o PVC
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede causar irritación del tracto digestivo y provocar dolores intestinales, esófago y estómago
Por Inhalación.-	Puede producir irritación de la mucosas y vías respiratorias.
En contacto con los ojos.-	Irritante moderado, inflamación o lesiones oculares graves.
En contacto con la piel.-	Resecamiento o irritación leve, puede causar sensibilización alérgica en personas con piel sensible.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	No inducir al vómito, tomar abundante agua (si está consciente), consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, si respira con dificultad dar oxígeno, si no respira dar respiración artificial, luego consultar con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, levantando los párpados, por lo menos durante 15 min. Luego consulte con el medico.
Contacto la Piel:	Retire la ropa impregnada y lavar el área afectada con agua y jabón neutro. Consulte con el medico si presenta alguna molestia.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono. (No usar agua). La arena y tierra pueden usarse para controlar fuego de poca magnitud.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco y fresco, proteger de agua y humedad, mantener el envase cerrado; lejos de los ácidos.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-3 / 25/04/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código: **GF MP - 970A**

Nombre: **Fragua Interiores**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Eliminar la fuente de la fuga o derrame, confinar y aislar el derrame.

Recoger el material seco utilizando una pala; evite que el polvo se disperse en el aire; evite la inhalación del polvo y el contacto con la piel. Remueva raspando el material mojado y colóquelo en un recipiente apropiado. Deje que el material se seque antes de su disposición final. No trate de echarlo por los desagües. Eliminar en el relleno Industrial.

En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües, informar a las autoridades competentes.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Ecotoxicidad: En caso de derrame accidental del producto en el agua se puede producir un débil aumento de pH. El producto fraguado es un material estable que fija sus compuestos y los hace insolubles.

Movilidad: Ninguna

Persistencia y biodegradabilidad: Ninguna

Potencial de bioacumulación: Ninguna

Otros efectos nocivos: Ninguno

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849