



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP - 979A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	INOX 29/9		Nombre:	Soldex S.A
Forma de uso:	Trabajos de soldadura.	Telef. emergencia:	-	Inflamabilidad 1
			Peligro Fisico	1
			EPP	F + o

PELIGRO FISICO:

En condiciones normales es estable (<650°C). Formación de humos peligrosos cuando se utiliza. Evitar contacto con acidos y agentes oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Usar respirador con filtros P100, color rosado, en un lugar bien ventilado.
Visual:	Usar goggles y careta para soldadura, no usar lentes de contacto.
Manos:	Guantes de cuero cromado
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero y esarpines.
Trajes:	Casaca de cuero cromado

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	No específica. Pero de manera general durante su utilización puede producir shock eléctrico.
Por Inhalación.-	Puede ocasionar irritaciones de las vias respiratorias. Tos
En contacto con los ojos.-	Radiaciones UV, IR, Calor. Puede originar irritación en los ojos. Las escorias pueden causar quemaduras.
En contacto con la piel.-	Radiaciones UV, IR, Calor, puede causar irritación cutánea. Las escorias pueden causar quemaduras.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	La ingestión es improbable. Enjuagar la boca con un chorro de agua (si está consciente), consulte con el medico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, si respira con dificultad dar oxigeno, sino respira dar respiracion artificial y consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min. Reduzca al mínimo la exposición a la luz. Consulte con el medico.
Contacto la Piel:	Lavar el area afectada con abundante agua. En caso de choque eléctrico apagar la fuente de energía, parar la exposición. Consultar de inmediato con el medico.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
------------------------------	----	------------------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Usar agua pulverizada.

ALMACENAMIENTO

Almacenar los envases deben estar cerrados herméticamente para evitar el contacto con la humedad, mantengase el envase cerrado cuando no lo esté usando.
EPP Almacén: EPP Básico. Guantes de PVC o de riesgo mecánico.

Revisión / Fecha:	Rev-2 / 04/06/18	Por:	Jorge Carpio Valencia
--------------------------	-------------------------	-------------	------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 979A

Nombre: INOX 29/9

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Si está en el suelo, bárralo o échelo con una pala en recipientes apropiados.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no contiene componentes peligrosos para el medio ambiente.
Evítese su liberación al medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849