



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1009B	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Volvo Engine Oil VDS-4.5 15W-40	Nombre: Volvo	Salud -	1
Forma de uso: Se vierte de manera directa.	Telef. emergencia: (+46)-31-666750-Reino Unido	Inflamabilidad	1
		Peligro Fisico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable a temperatura ambiente.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere (si el área es ventilada), pero si hay acumulación de vapores usar respirador con cartuchos color negro.

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede causar irritación gastrointestinal y diarrea.

Por Inhalación.- No es probable que este producto se volatilice rápidamente en el aire debido a la baja presión del vapor (Irritaciones a vias respiratorias)

En contacto con los ojos.- Pueden causar ciertas irritaciones leves y pasajeras.

En contacto con la piel.- Puede provocar una reacción alérgica en la piel.Desengrasante de la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Consultar de inmediato con el médico y mantener a la persona caliente y en reposo. No induzca al vómito.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, si los síntomas persisten consultar con el médico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.

Contacto la Piel: Lavar con abundante agua y jabón eliminar la ropa contaminada. Buscar atención médica.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar dióxido de carbono,polvo químico seco, espuma.
No utilizar chorro de agua.

ALMACENAMIENTO

En su almacenamiento deben evitarse temperaturas elevadas, mantener en un lugar fresco, bien ventilado y el envase cerrado.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 21/09/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1009B
Nombre:	Aceite para motores diesel VDS-4.5 15W40

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.
Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

TOXICIDAD: Ecotoxicidad - Estudios ecotoxicológicos sobre las sustancias existentes en este producto muestran que el producto no es perjudicial para el medio ambiente.
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: No inmediatamente.
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: Bajo.
MOVILIDAD EN EL SUELO: Coeficiente de partición tierra/agua (Koc): No disponible.
RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT y mPmB: PBT: No aplicable (P: No disponible, B: No disponible, T: No disponible). mPmB: No aplicable (mP: No disponible, mB: No disponible).
OTROS EFECTOS ADVERSOS: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849