



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1867A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Titanium High Impact Wearing Compound - Part B	Nombre: Polygem Inc.	Salud -	3
	Telef. emergencia: 1-800-535-5053 USA	Inflamabilidad	1
Forma de uso: Se mezcla con reactivo similar Parte A y se aplica con espátula y frota con guante.		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Incompatible con oxidantes fuertes, ácidos, bases y endurecedores. Evitar almacenar en un ambiente templado y caliente.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Normalmente no requiere, trabajar en área ventilada; en caso de acumulación de vapores orgánicos usar un respirador con cartuchos color negro.
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo o PVC
Pies:	Zapatos de seguridad
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	No específica.
Por Inhalación.-	Puede causar irritación nasal, depresión en el sistema nervioso central o lesión en los pulmones.
En contacto con los ojos.-	Irritación ocular leve a moderada. Posible lesión temporal en la cornea.
En contacto con la piel.-	Podría causar irritación en la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Inducir al vómito y consultar con el medico.
Por Inhalación:	Retire a la persona del área de exposición, llevarla al aire fresco, si se presentan dificultades para respirar, buscar atención médica inmediata.
Contacto con Ojos:	Enjuague los ojos con bastante agua, mantener los párpados abiertos, busque asistencia médica inmediata.
Contacto la Piel:	Limpiar con papel o paño y lave con agua y jabón, lavar la ropa expuesta antes de volver a utilizar el producto; en caso de molestias consultar con el medico.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma, dióxido de carbono, polvo químico seco o agua en forma de niebla.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en un lugar ventilado lejos de fuentes de calor.
EPP Almacén: Usar EPP básico y guantes de riesgo mecánico o PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 16/12/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1867A**

Nombre: **Titanium High Impact Wearing Compound - Part B**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Ventilar el área. Absorber el derrame con material absorbente adecuado y colocarlo en un contenedor cerrado. Evitar que el material ingrese a las vías fluviales. Usar equipo de protección durante la limpieza. Usar protección para ojos y piel.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Descripción: No hay información ecológica disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849