



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 283A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	Loctite 271- trabador de roscas de alta resistencia.	Nombre:	Salud	* 1
Forma de uso:	Para trabar los pernos y tuercas del equipo. Se vertira directo sobre tuercas, con chisguete.	Telef. emergencia:	Inflamabilidad	1
			Peligro Fisico	1
			EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable a condiciones normales de temperatura y presion;
Evitar contacto con oxidantes fuertes como cloro, cloratos, peróxidos, permanganato, alcalis, etc.;
Evitar exponer a altas temperaturas, chispas, fuego.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	no requiere
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Es posible alguna alteración gastrointestinal.
Por Inhalación.-	Las nieblas o vapor causan irritación.
En contacto con los ojos.-	Puede causar leve irritación.
En contacto con la piel.-	Puede causar leve irritación por tiempo prolongado; es posible cause reacciones alergicas. Dermatitis (*).

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir al vomito, no dar de beber nada, consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco. Luego consulte de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos incluso debajo de los parpados. Consultar con el medico.
Contacto la Piel:	Retirar la ropa impregnada y lavar el area afectada con agua y jabón luego consulte con el medico.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar dióxido de carbono, polvo químico seco o espuma.
Enfriar los envases expuestos con neblina de agua.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en ambiente seco y bien ventilado, lejos de fuentes de ignición o calor. Retirar los materiales que son incompatibles y almacenar a temperaturas menores a 38°C.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o Nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-3 / 31/05/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 283A

Nombre: Loctite 271- trabador de roscas de alta resistencia.

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Eliminar toda fuente de ignición, represar, recuperar la mayor cantidad posible (puede ser por absorción con materiales inertes o biodegradables). Use equipos antichispas.
Evite la entrada a cursos de agua.
El líquido que quede吸órbalo con material inerte o con materiales biodegradables y lo echa en envases de acero o polipropileno.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Inestabilidad: Estable.
Persistencia/biodegradabilidad: No se espera que se degrade.
Bio-acumulación: No aplica.
Efectos sobre el ambiente: No se esperan efectos nocivos en el ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849