

 GOLD FIELDS		HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO		U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA	
				Código: SSYMA-P18.01-F02	
				Versión: 02	
				Fecha de aprob.: 02/04/2018	
Codigo: GF MP - 284A		Datos del Fabricante:		HMIS	
Nombre: Loctite® 277™ Threadlocker High Strength		Nombre: Henkel Corporation		Salud - 2	
		Telef. emergencia: 1-877-671-4608 - EE UU		Inflamabilidad 1	
Forma de uso: Adicionar un par de gotas a la Tuerca				Peligro Fisico 0	
				EPP B	
PELIGRO FISICO: Evitar ácidos fuertes y agentes oxidantes. Cobre. Óxido. Hierro. Oxígeno scavengers. Alcalis fuertes. Agentes reductores. Otros iniciadores de polimerización. Temperaturas elevadas. Calor, llamas, chispas y otras fuentes de ignición.		EPP (Equipo de Protección Personal) : Respiratoria: no requiere Visual: Lentes de seguridad Manos: Guantes de nitrilo Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero Trajes: Normal			
EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) : Por Ingestión.- Puede causar irritación gastro intestinal. Por Inhalación.- La inhalación de vapores o neblina de este producto puede irritar al sistema respiratorio. En contacto con los ojos.- Provoca irritación ocular grave. En contacto con la piel.- Produce irritación en la piel.					
PRIMEROS AUXILIOS : Por Ingestión: NO inducir vómito a menos que así lo indique el personal médico. Jamás dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtenga atención médica. Por Inhalación: Muévase al aire fresco. Si no hay respiración, darla artificialmente. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. Obtenga atención médica. Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica. Contacto la Piel: Lávar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón. Quitar ropa y calzado impregnados. Lavar ropa antes de volver a usarla. Obtenga atención médica.					
Duchas de emergencia: No		Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.			
EN CASO DE INCENDIO : Agua pulverizada (neblina), espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono.		ALMACENAMIENTO Para el almacenamiento seguro, almacénese a temperatura o inferior 38 °C. área fresca con buena ventilación, alejado del calor, chispas y llamas al descubierto. EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC, neoprene o nitrilo			
Revisión / Fecha: Rev-2 / 20/04/20		Por: Jorge Carpio Valencia		Firma Jefe / Supervisor:	
EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832					



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 284A

Nombre: Loctite® 277™ Threadlocker High Strength

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.

Retirar todas las fuentes de ignición. Evacúe y ventile la zona de derrame; haga un cerco para aislar el derrame y evitar que penetre en el sistema de agua; póngase un equipo protector completo durante la limpieza. Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, aserrín). Retire la mayor cantidad de material posible.

Consérvelo en un contenedor cerrado, parcialmente lleno, hasta su eliminación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Informaciones ecológicas: No disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849