



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1288A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Jet 70 MP Catalizador	Nombre: Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.	Salud *	3
Forma de uso: Se combina con la pintura epóxica, para proceder a pintar las estructuras metálicas con brocha y/o rodillo.	Telef. emergencia: 9517-90856 Perú	Inflamabilidad	3
		Peligro Físico	0
		EPP	J

PELIGRO FISICO:

Evitar el contacto con álcalis, ácidos minerales fuertes y agentes oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Respirador de media cara con cartuchos color negro.

Visual: Goggles

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Nocivo al ser ingerido.

Por Inhalación.- Los vapores y las nieblas pueden ser nocivos si son inhaladas. El vapor puede irritar los ojos, la nariz y la garganta.

En contacto con los ojos.- Causa irritación severa de los ojos. Enrojecimiento, picazón, sensación de ardor. Desordenes visuales puede ser indicativo de un excesivo contacto.

En contacto con la piel.- Causa irritación moderada, resequedad, picazón, cuarteamiento de la piel, ardor, enrojecimiento e hinchazón, reacciones alérgicas son asociados con exposiciones excesivas.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO induzca al vómito. Enjuague la boca con agua. Pueden darse sorbos de agua si la persona esta consciente. No dar nada por la boca a personas inconscientes o que esten convulsionando. Solicite atención médica de inmediato

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Solicite atención médica.

Contacto con Ojos: Enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste solicitar atención médica.

Contacto la Piel: Remover ropas contaminadas. Lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por 15 minutos como mínimo, Consulte al médico si algún síntoma persiste.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el medico.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma, polvo químico seco o CO2.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 4 y 38°C. Almacenar en un lugar seco, ventilado, no expuesto a luz directa y alejado de fuentes de calor o chispas.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-3 / 11/Nov/23 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código: **GF MP - 1288A**

Nombre: **Jet 70 MP Catalizador**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Proveer de la máxima ventilación. Solo personal equipado con equipo de protección personal para las vías respiratorias, ojos y piel, será permitido en el área afectada. Recoger el material derramado con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición final. Sólo el material derramado y el absorbente deben colocarse en los contenedores.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases vacíos como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ECOTOXICIDAD:

Talco (sin fibras de amianto): LC50 > 0.1 mg/l, Pez: (Brachydanio rerio), 96h.

4-metilpentan-2-ona:

CL50=600mg/l, Pez: Salmo gairdneri, 96h

CL50>179 mg/l, Pez: Danio rerio (pez zebra), 96h

CL50>200mg/l, Crustaceo: Daphnia magna (Pulga de mar grande), 48h

EC50=400mg/l, Algas: Selenastrum capricornutum, 96h

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: Fácil.

POTENCIAL DE BIOACUMULACION (Coeficiente de distribución n-octanol/agua): Tiene cierto potencial de bioacumulación

MOVILIDAD EN EL SUELO Coeficiente de partición tierra/agua (Koc): No disponible

OTROS EFECTOS ADVERSOS: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849