



**GOLD FIELDS**

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b>	<b>GF MP - 2099A</b>	<b>Datos del Fabricante:</b>		<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b>	<b>Cemento Premezclado</b>	<b>Nombre:</b>	<b>Pacasmayo SRL</b>	<b>Salud</b>	* 3
<b>Forma de uso:</b>	El material se coloca en el mezclador y se mezcla con agua; vaciado en bugui o directamente al encofrado de zapatas, canales y losas, el espaciamiento es manual.	<b>Telef. emergencia:</b>	-	<b>Inflamabilidad</b>	0
				<b>Peligro Físico</b>	1
				<b>EPP</b>	E

**PELIGRO FISICO:**

Estable, evitar el contacto no intencional con el agua.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

**Respiratoria:** No requiere.

**Visual:** Lentes de seguridad

**Manos:** Guantes Hycron, PVC, Neoprene.

**Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero

**Trajes:** Normal

**EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** Puede causar irritación y dolores en el tracto digestivo.

**Por Inhalación.-** Irritante; la exposición prolongada a silice, puede causar cancer.

**En contacto con los ojos.-** Puede provocar daños en la córnea por estrés mecánico, irritación e inflamación inmediata o retardada.

**En contacto con la piel.-** Puede provocar lesiones de la dermis como agrietamiento o quemaduras cáusticas sin que aparezcan síntomas previos.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** No inducir al vómito, enjuague la boca con agua y beba agua abundante. Solicite atención médica de inmediato.

**Por Inhalación:** Trasladar al aire fresco, mantener en reposo. Si la víctima no respira o presenta respiración irregular, proporcione respiración artificial. Solicite atención médica de inmediato.

**Contacto con Ojos:** Enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos, no frotarse. Solicitar de inmediato atención médica.

**Contacto la Piel:** Lavar con abundante agua. Eliminar ropa contaminada, si presenta irritación o sarpullido, consulte al médico.

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Elegir los medios de extinción según el incendio circundante.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar, alejado del contacto con el agua.  
EPP Almacén: EPP básico, guantes de Nitrilo o PVC.

**Revisión / Fecha:** Rev-1 / 10/Feb/23 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832**



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GF MP - 2099A

**Nombre:** Cemento Premezclado

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar que tenga contacto con los desagües y/o cursos de agua.

De preferencia recoger por medio de mecánicos. Limpiar la zona manchada con abundante agua. Después del fraguado, el producto puede ser eliminado con producto inerte.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

#### Ecotoxicidad:

El material una vez fraguado es estable, que fija sus componentes y lo hace insoluble.

El producto no es considerado como peligroso para el agua. En caso de derrame accidental puede producir un aumento de pH.

#### Movilidad:

El concreto se transporta en carros mezcladores que no sobrepasan su capacidad.

#### Persistencia y degradabilidad / Potencial de bioacumulación

No se conocen efectos Negativos sobre el medio ambiente una vez fraguado.

El material una vez fraguado es estable, que fija sus componentes y los hace insolubles.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849