



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2135A	Datos del Fabricante:		HMIS	
Nombre:	F - Klay	Nombre:	Core Tech S.A.		
Forma de uso:	Se adiciona en la preparación del fluido de perforación. Como estabilizador y controlador de arcillas reactivas.			Salud	- 0
		Telef. emergencia:	(01) 255-5701 - Perú		
				Inflamabilidad	1
				Peligro Físico	0
				EPP	B

PELIGRO FISICO:

Incompatible con Agentes Oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo o neoprene

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede causar irritación gástrica, náusea y vómito.

Por Inhalación.- Puede causar irritación.

En contacto con los ojos.- Puede causar irritación.

En contacto con la piel.- Puede irritar la piel después de periodos prolongados de contacto.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir el vómito. Si ocurre el vómito, reclinar al paciente hacia delante o colocar sobre lado izquierdo (posición cabeza abajo, si es posible) para mantener las vías aéreas abiertas y evitar la aspiración. Solicitar atención médica de inmediato.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Administrar respiración artificial si la víctima deja de respirar. Si la irritación y malestar persisten obtener atención médica.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por al menos durante 15 minutos. Si la irritación continúa, obtener atención médica.

Contacto la Piel: Lavar las áreas afectadas con agua y jabón. Retirar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. Obtener atención medica si persiste las molestias.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, espuma de alcohol, CO2.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado y lejos de productos incompatibles.

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o Guante de riesgo mecánico.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 06/Jun/23

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GFMP - 2135A

**Nombre:** F - Klay

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evacuar el área del derrame con la excepción del equipo de respuesta al derrame. El producto puede crear un riesgo de resbalón. Contener el material derramado. No permita que el material derramado ingrese a las alcantarillas, el agua de lluvia o drenaje de aguas superficiales. Absorber con aspiradoras y colocar en un contenedor con cierre para su eliminación.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Información ecotoxicológica:

Componente de la ecotoxicidad se enumeran a continuación, si no hay datos no se encuentran en el componente de revisión.

Datos de ecotoxicidad del producto:

Contactar con el departamento de asuntos ambientales de CORE TECH para datos de ecotoxicidad del producto.

Biodegradación: N/D.

Bioacumulación: N/D.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849