



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 2137A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Poly - Xan	Nombre: PTC S.A.C	Salud - 1	
	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad 1	
Forma de uso: Se adiciona en el fluido de perforación, para proporcionar máxima suspensión de sólidos y limpieza de orificios en pozos.		Peligro Físico 0	
		EPP E	

PELIGRO FISICO:

Evitar exposición a la humedad.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador de media cara con filtros para polvo (color rosado)
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de riesgo mecánico
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede producir irritación, náusea y diarrea.
Por Inhalación.-	Puede causar irritación a la nariz, garganta y tracto respiratorio.
En contacto con los ojos.-	Puede causar irritación.
En contacto con la piel.-	El contacto prolongado puede causar irritación leve.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	No induzca al vómito, dar de beber 1 o 2 vasos de agua si se encuentra consciente. Solicite atención médica.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, si persiste el malestar solicite atención médica.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min. Obtenga atención médica si la irritación aumenta o persiste.
Contacto la Piel:	Retire la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón. Obtenga atención médica si la irritación aumenta o persiste.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
-----------------------	----	-----------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, CO2, spray de agua o espuma neutra. NO use un chorro de agua.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en recipientes herméticamente cerrados y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantenga alejado de calor, chispas y llamas.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o Guante de riesgo mecánico.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 06/Jun/23	Por: Jorge Carpio Valencia	Firma Jefe / Supervisor:
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GFMP - 2137A

Nombre: Poly - Xan

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Las superficies pueden volverse resbaladizas después del derrame. Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza.
No contaminar el agua de superficie. Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura.
Métodos de limpieza: Recoger o aspirar el derrame y ponerlo en un contenedor adecuado para la eliminación. Evite la generación de polvo durante la limpieza.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Eco toxicidad: No se espera que este material sea dañino para la vida acuática.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849