



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2148B	Datos del Fabricante:		HMIS	
Nombre:	Jet 70 MP Gris RAL 7035	Nombre:	Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.	Salud	* 2
Forma de uso:	Aplicación mediante soplete, para pintado de estructuras			Inflamabilidad	3
		Telef. emergencia:	9838-4370 Perú	Peligro Físico	0
				EPP	G

PELIGRO FISICO:

Evitar el contacto con álcalis, ácidos minerales fuertes y agentes oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Usar respirador de medica cara con cartuchos color negro y pre-filtros.

Visual: Lentes de seguridad.

Manos: Guantes de nitrilo o neopreno.

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero.

Trajes: Normal.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Nocivo al ser ingerido.

Por Inhalación.- Los vapores pueden irritar la nariz y la garganta. Exposiciones repetidas a altas concentraciones puede causar daños permanentes cerebrales y del sistema nervioso. Ototóxico.

En contacto con los ojos.- Causa irritación severa. Enrojecimiento, picazón, sensación de ardor.

En contacto con la piel.- Irritación moderada. El contacto prolongado puede causar resequedad, picazón, cuarteamiento de la piel, ardor, enrojecimiento e hinchazón.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No induzca el vómito. Si el paciente está consciente, enjuague la boca y dar de beber agua. Solicite atención médica.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Solicite atención médica.

Contacto con Ojos: Enjuagar con abundante agua por al menos 15 minutos. Solicite atención médica.

Contacto la Piel: Lavar con agua y jabón. Si las molestias persisten, solicite atención médica.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar CO2 o polvo químico seco, pulverizador de agua.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado.

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 11/Jun/23

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2148B
Nombre:	Jet 70 MP Gris RAL 7035

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

DERRAMES Y FUGAS: Remueve todas las fuentes de ignición. Evite respirar los vapores. Ventile el área. Use materiales absorbentes e inertes (no usar aserrín). Retirar los material absorbentes con herramientas que no causen chispas. Colocar en recipiente separado. Aleje de corrientes de agua. Si existe amenaza u ocurre contaminación, notificar a las autoridades.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Información no disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849