



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2149A	Datos del Fabricante:	HMIS			
Nombre:	Jet Ecopol	Nombre:	Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.	Salud	*	2
Forma de uso:	Aplicación mediante brocha para pintado de estructuras			Inflamabilidad		3
		Telef. emergencia:	9838-4370 Perú	Peligro Físico		0
				EPP		G

PELIGRO FISICO:

Evitar el contacto con álcalis, ácidos minerales fuertes y agentes oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Usar respirador de medica cara con cartuchos color negro.

Visual: Lentes de seguridad.

Manos: Guantes de nitrilo o neopreno.

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero.

Trajes: Normal.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Nocivo al ser ingerido.

Por Inhalación.- Los vapores pueden irritar la nariz y la garganta. Exposiciones repetidas a altas concentraciones puede causar daños permanentes cerebrales y del sistema nervioso. Ototóxico.

En contacto con los ojos.- Causa irritación severa. Enrojecimiento, picazón, sensación de ardor.

En contacto con la piel.- Irritación ligera. El contacto prolongado puede causar resequedad, picazón, cuarteamiento de la piel, ardor, enrojecimiento e hinchazón.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No induzca el vómito. Si el paciente está consciente, enjuague la boca y dar de beber agua. Solicite atención médica.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Solicite atención médica.

Contacto con Ojos: Enjuagar con abundante agua por al menos 15 minutos. Solicite atención médica.

Contacto la Piel: Lavar con agua y jabón. Si las molestias persisten, solicite atención médica.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar CO2 o polvo químico seco, pulverizador de agua.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado y protegido del sol.

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 12/Jun/23

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2149A
Nombre:	Jet Ecopol

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Proveer de la máxima ventilación. Solo personal equipado con equipo de protección personal para las vías respiratorias, ojos y piel, será permitido en el área afectada. Recoger el material derramado con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición final. Sólo el material derramado y el absorbente deben colocarse en los contenedores.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

EFFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES

ECOTOXICIDAD No se ha evaluado para este producto

DESTINOS AMBIENTALES No se ha evaluado para este producto

MOVILIDAD No se ha evaluado para este producto

BIODEGRADATION No se ha evaluado para este producto

BIOACUMULACION No se ha evaluado para este producto

FISICOQUÍMICO

HIDRÓLISIS No se ha evaluado para este producto

FOTOLISIS No se ha evaluado para este producto

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849