

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

						cena ac aprobii oz	./01/2010
Codigo:	o: GF MP - 2149B			Datos del Fabricante:		HMIS	
	Jet Ecopol		Nombre:	Corporación Peruana de Produc	tos Químicos S.A.	Salud	* 2
Nombre:			Telef. emergencia:	9838-4370 Pc	erú	Inflamabilidad	3
	Aplicación mediante sop	olete, para pintado de	estructuras		_	Peligro Fisico	0
Forma de uso:						EPP	G
PELIGRO FISICO		EPP (Equipo	de Protección Personal) :			- I	
Evitar el contacto o y agentes oxidantes	on álcalis, ácidos minerales	fuertes Respiratoria	: Usar respirador de medica	cara con cartuchos color negro y pre-filtros.			
		Visual:	Lentes de seguridad.				
		Manos:	Guantes de nitrilo o neopr	eno.			
		Pies:	Zapatos de seguridad con	punta de acero.			
		Trajes:	Normal.				
EFECTOS A LA SA	ALUD (TOXICIDAD):						
Por Ingestión	Nocivo al ser ingerido.						
Por Inhalación	Los vapores pueden irritar	la nariz y la garganta. l	Exposiciones repetidas a altas	concentraciones puede causar daños permanen	tes cerebrales y del sistema nervio	oso. Ototóxico.	
En contacto con los	0	3	picazón, sensación de ardor.				
En contacto con la j		El contacto prolongado	puede causar resequedad, pi	cazón, cuarteamiento de la piel, ardor, enrojecin	nento e hinchazón.		
PRIMEROS AUXI	LIOS:						
Por Ingestión:	No induzca el vómito. Si el	l paciente está conscier	te, enjuague la boca y dar de	beber agua. Solicite atención médica.			
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco. So	licite atención médica.					
Contacto con Ojos:	Enjuagar con abundan	nte agua por al menos 1	5 minutos. Solicite atención i	nédica.			
Contacto la Piel:	Lavar con agua y jabó	on. Si las molestias pers	isten, solicite atención médic	a.			
Duchas de emergen	cia: No	Lavaojos:	Enjuaguese en una fuente	de agua potable, por lo menos unos 15 minutos			
EN CASO DE INCI	ENDIO:		ALMACENA	AMIENTO			
Usar CO2 o polvo	químico seco, pulverizador o	le agua.		en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el ron: EPP Básico, guantes de PVC.	cipiente cerrado y protegido del s	sol.	
Revisión / Fecha:	Rev-1 / 12/Jun/23	Por: Jorge Carp	Firma Jefe / S	upervisor:			



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo:	GF MP - 2149B	
Nombre:	Jet Ecopol	

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Proveer de la máxima ventilación. Solo personal equipado con equipo de protección personal para las vías respiratorias, ojos y piel, será permitido en el área afectada. Recoger el material derramado con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición final. Sólo el material derramado y el absorbente deben colocarse en los contenedores.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

EFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES

ECOTOXICIDAD No se ha evaluado para este producto

DESTINOS AMBIENTALES No se ha evaluado para este producto

MOVILIDAD No se ha evaluado para este producto

BIODEGRADATION No se ha evaluado para este producto

BIOACUMULACION No se ha evaluado para este producto

FISICOQUÍMICO

HIDRÓLISIS No se ha evaluado para este producto

FOTOLISIS No se ha evaluado para este producto

Revisado por: Roy Mendoza Y.