



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: <b>GF MP - 2150A</b>	Datos del Fabricante:	<b>HMIS</b>	
Nombre: <b>Macropoxy 646 (Catalizador) Global Core</b>	Nombre: <b>Pinturas Condor S.A.</b>	Salud * 3	
Forma de uso: <b>Aplicación mediante brocha para pintado de estructuras</b>	Telef. emergencia: <b>593 2 3985 600 Ecuador</b>	Inflamabilidad 4	
		Peligro Fisico 0	
		EPP n+p+w	

**PELIGRO FISICO:**

Reactivo con materiales oxidantes. Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama). No someta a presión, corte, sude, sude con latón, taladre, esmerile o exponga los envases al calor o fuentes térmicas.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

Respiratoria: Usar respirador de media cara con cartuchos color negro.  
Visual: Goggles.  
Manos: Guantes de nitrilo o neopreno.  
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero.  
Trajes: Normal.

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

Por Ingestión.- Puede causar dolor estomacal.  
Por Inhalación.- No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.  
En contacto con los ojos.- Provoca lesiones oculares graves.  
En contacto con la piel.- Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

Por Ingestión: No induzca el vómito. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Si el paciente está consciente, enjuague la boca y dar de beber agua. Solicite atención médica.  
Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, Si ha dejado de respirar dar respiración artificial, si respira con dificultad dar oxígeno. Consultar de inmediato con el medico.  
Contacto con Ojos: Enjuagar con abundante agua por al menos 15 minutos y levantando los parpados. Solicite atención médica.  
Contacto la Piel: Lavar con agua y jabón. Si las molestias persisten, solicite atención médica.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar polvo químico seco, dióxido de carbono, agua pulverizada o espuma. No usar chorro de agua.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar, en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado y protegido del sol, lejos de llamas y fuentes de calor.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: **Rev-2 / 12/Jun/23** Por: **Jorge Carpio Valencia**

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832**



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2150A
Nombre:	Macropoxy 646 (Catalizador) Global Core

COLOR CILINDRO

ROJO

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. No permitir el uso de bengalas, fumar, o el encendido de llamas en el área de peligro. No respire los vapores o nieblas. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Persistencia y degradabilidad: Fácil  
Potencial de bioacumulación: bajo  
Movilidad en el suelo: No disponible.  
Otros efectos adversos: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849