



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: <b>GF MP - 2152A</b>	Datos del Fabricante:	<b>HMIS</b>	
Nombre: <b>Disolvente ignifuga retardadora al fuego</b>	Nombre: <b>Anypsa Corporation S.A.</b>	Salud * 2	
Forma de uso: Se usa como disolvente con la pintura ignifuga para el tratamiento ignifugo de estructuras como la madera.	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad 0	
		Peligro Físico 0	
		EPP G	

**PELIGRO FISICO:**

Evitar la mezcla con producto de diferente tipo o fabricante. Mantener lejos de agentes oxidantes, alcalinos y ácidos, aminas, alcohol y agua.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

Respiratoria: Usar respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro)  
Visual: Lentes de seguridad  
Manos: Guantes de nitrilo o neopreno  
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero  
Trajes: Normal

**EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

Por Ingestión.- Baja toxicidad aguda.  
Por Inhalación.- Puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza, fatiga e incoordinación.  
En contacto con los ojos.- Altas concentraciones de vapores, pueden causar irritación  
En contacto con la piel.- Exposición prolongada puede causar dermatitis.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

Por Ingestión: No inducir al vómito. Si presenta dificultad al respirar aplicar respiración artificial rica en oxígeno. Consultar con el médico inmediatamente.  
Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Mantener a la persona en reposo, abrigado. Si presenta dificultad al respirar aplicar respiración artificial rica en oxígeno. Consultar con el médico inmediatamente.  
Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min. Solicite atención médica inmediatamente.  
Contacto la Piel: Retire la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón. Consulte con el médico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar espuma resistente al alcohol, CO2, polvo químico seco, agua pulverizada.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar en lugares techados, bien ventilados y frescos, lejos de fuentes de calor y de la luz directa del sol. Conservar lejos de toda fuente de ignición.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 19/Jun/23

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** **GF MP - 2152A**

**Nombre:** **Disolvente ignifuga retardadora al fuego**

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Los derrames deben contenerse con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo arena, tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su posterior eliminación. No dejar que penetren en desagües o vías de agua. Limpiar con agua y detergente en abundancia. Evitar el uso de disolventes. No permitir que entre en sumideros o conducciones de agua.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales. Este producto puede contener que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849