



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 2156A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Brayco 815 Z	Nombre: Castrol	Salud	- 1
Forma de uso: En la lubricacion del equipo analizador Quemscan	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	1
		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama). Es reactivo o incompatible con: materiales oxidantes, ácidos y los álcalis.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Normalmente no requiere; pero en áreas cerradas con acumulacion de vapor usar respirador con cartucho de color negro.
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de nitrilo o PVC
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- La ingestión puede causar irritación gastrointestinal y diarrea

Por Inhalación.- Puede causar irritación del tracto respiratorio

En contacto con los ojos.- Puede causar irritación ocular

En contacto con la piel.- Puede provocar irritación en la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No dar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si se han ingerido cantidades potencialmente peligrosas de este material, comunicarse de inmediato con el médico.

Por Inhalación: Trasladar al afectado al aire libre. En caso de molestias consultar con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 15 minutos. Consultar con el médico.

Contacto la Piel: Lave la piel contaminada con suficiente agua. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Consultar con el médico si se presentan síntomas.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar un agente de extinción de acuerdo al lugar donde se produce el incendio.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, alejado de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles.
Mantener el envase cerrado.
EPP Almacén: Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: **Rev-1 / 16/Jul/23**

Por: **Jorge Carpio Valencia**

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 2156A**

Nombre: **Brayco 815 Z**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.
Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Acerquese al derrame a favor del viento. Evite que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

El fabricante no ha realizado pruebas

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849