



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 2157B	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Macropoxy 646 Blanco Global Core	Nombre: Pinturas Condor S.A.	Salud * 3	
Forma de uso: Aplicación mediante el uso de soplete.	Telef. emergencia: 593 2 3985 600 Ecuador	Inflamabilidad 3	
		Peligro Fisico 0	
		EPP y+s+p	

PELIGRO FISICO:

Reactivo con materiales oxidantes. Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama). No someta a presión, corte, soplete, soplete con latón, taladre, esmerile o exponga los envases al calor o fuentes térmicas.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Usar fill face con cartuchos color negro y pre filtro.
Visual: Full face
Manos: Guantes de nitrilo o neopreno.
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero.
Trajes: Normal.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede ser mortal en caso de ingestión
Por Inhalación.- Puede ser mortal al ingerirlo, pueda ingresar a los pulmones. Puede causar daños en los órganos tras exposición prolongada.
En contacto con los ojos.- Provoca lesiones oculares graves.
En contacto con la piel.- Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No induzca el vómito. Si está consciente enjuague la boca y dar de beber pequeñas cantidades de agua. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Solicite atención médica.
Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, mantener en posición de reposo, si ha dejado de respirar dar respiración artificial, si respira con dificultad dar oxígeno; precaución no dar respiración boca a boca. Consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos: Enjuagar con abundante agua por al menos 15 minutos y levantando los parpados. Solicite atención médica.
Contacto la Piel: Lavar con agua y jabón. Si las molestias persisten, solicite atención médica.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, dióxido de carbono, agua pulverizada o espuma. No usar chorro de agua.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado y protegido del sol, lejos de llamas y fuentes de calor.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: **Rev-1 / 19/Jul/23** Por: **Jorge Carpio Valencia**

Firma Jefe / Supervisor:



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2157B
Nombre:	Macropoxy 646 Blanco Global Core

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849