



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 2159A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Ultramastic 800 CA	Nombre: PERUPAINT SAC	Salud -	3
Forma de uso: Se aplicará con Brocha o rodillo	Telef. emergencia: (01) 260 5162 Lima Perú	Inflamabilidad	3
		Peligro Físico	0
		EPP	n +p +u

PELIGRO FISICO:

Evitar exponer a Calor, llama abierta.
Incompatibilidad con oxidantes fuertes, ácidos y álcalis.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Usar respirador de media cara con cartuchos color negro.

Visual: Usar lentes goggles

Manos: Guantes de nitrilo o PVC

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero.

Trajes: Normal.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Nocivo

Por Inhalación.- El vapor puede causar dolor de cabeza, náuseas, vértigo, somnolencia, inconsciencia y muerte. Puede provocar daños en los órganos, (Sistema nervioso)

En contacto con los ojos.- Causa irritación ocular grave.

En contacto con la piel.- Puede causar ligera irritación. Resequedad, picazón, enrojecimiento e hinchazón. Exposición prolongada puede resultar en cáncer a la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No inducir al vómito, posible obstrucción pulmonar tras vómitos, peligro de aspiración; proporcione atención médica de inmediato.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si respira con dificultad dar oxígeno; mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Consultar con el médico.

Contacto con Ojos: Enjuagar con abundante agua por al menos 15 minutos. Solicite atención médica de inmediato.

Contacto la Piel: Lavar la zona afectada con agua y jabón, quitarse las ropas impregnadas con el producto. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Consultar con el medico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar extintores de espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono, agua pulverizada (niebla de agua). No usar chorro de agua rociada, podría causar dispersión del producto. Con precaución retire envases expuestos.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 24/Jul/23 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2159A
Nombre:	Ultramastic 800 CA

COLOR CILINDRO



MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
Quitar con material absorbente (arena o tierra), no utilizar materiales combustibles como ASERRIN.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849