



**GOLD FIELDS**

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 2162A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Loctite SF 8046 (Loctite Solvo Rust)	<b>Nombre:</b> Henkel	<b>Salud</b> - 3	
<b>Forma de uso:</b> Se utiliza en forma de spray, para limpiar y/o aflojar piezas con presencia de óxido.	<b>Telef. emergencia:</b> CETOX: +51 1 273-2318 / +51 999-012-933 Perú	<b>Inflamabilidad</b> 2	
		<b>Peligro Físico</b> 0	
		<b>EPP</b> n + p + w	

**PELIGRO FISICO:**

Punto de inflamación 93°C, densidad relativa 0.85-0.87/cm3. Aerosol líquido gris.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b> Usar respirador con cartucho color negro y filtro P100
<b>Visual:</b> Usar lentes goggles
<b>Manos:</b> Guantes de nitrilo
<b>Pies:</b> Zapatos de seguridad con punta de acero.
<b>Trajes:</b> Normal.

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

<b>Por Ingestión.-</b> Tóxico en caso de ingestión
<b>Por Inhalación.-</b> Tóxico si se inhala; Puede ser nocivo en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. Susceptible de provocar defectos genéticos
<b>En contacto con los ojos.-</b> Provoca lesiones oculares e irritación ocular grave.
<b>En contacto con la piel.-</b> Provoca graves quemaduras en la piel

**PRIMEROS AUXILIOS :**

<b>Por Ingestión:</b> NO inducir vómito a menos que así lo indique el personal médico.
<b>Por Inhalación:</b> Trasladar al aire fresco; busque atención médica en caso de tener dificultad para respirar.
<b>Contacto con Ojos:</b> Enjuague inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos. Consultar de inmediato con el médico.
<b>Contacto la Piel:</b> Lavar con abundante agua consulte con el médico.

<b>Duchas de emergencia:</b> No	<b>Lavaojos:</b> Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el medico.
---------------------------------	---

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar un extintor de acuerdo a la naturaleza del lugar donde se origino el incendio. No usar agua de alta presión.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 5°C y 35°C  
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC, de riesgo mecánico.

<b>Revisión / Fecha:</b> Rev-1 / 17/Aug/23	<b>Por:</b> Jorge Carpio Valencia
--	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** **GF MP - 2162A**

**Nombre:** **Loctite SF 8046 (Loctite Solvo Rust)**

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No verter en el desagüe/ aguas de superficie /aguas subterráneas.  
Recoger con materiales absorbentes de líquidos (arena, turba, serrín).

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Otros efectos adversos: No hay datos.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849