



**GOLD FIELDS**

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b>	<b>GF MP - 2171A</b>	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b>	<b>Soudaflex 40 FC</b>	<b>Nombre:</b>	<b>Salud</b>	- 3
<b>Forma de uso:</b>	Se aplica con pistola manual, para sellar uniones para diferentes materiales como metal, plastico, concreto.	<b>Telef. emergencia:</b>	<b>Inflamabilidad</b>	1
			<b>Peligro Fisico</b>	0
			<b>EPP</b>	G

**PELIGRO FISICO:**

Material viscoso, olor a solvente; mantener lejos de las llamas, fuentes de calor.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b>	Respirador de media cara con cartuchos color negro.
<b>Visual:</b>	Lentes de seguridad
<b>Manos:</b>	Guantes de nitrilo, neopreno.
<b>Pies:</b>	Zapatos de seguridad con punta de acero
<b>Trajes:</b>	Normal

**EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

<b>Por Ingestión.-</b>	Nocivo; en caso de vómito puede causar neumonía si ingresa a los pulmones.
<b>Por Inhalación.-</b>	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
<b>En contacto con los ojos.-</b>	Provoca irritación ocular grave
<b>En contacto con la piel.-</b>	Provoca irritación en la piel, puede causar irritación

**PRIMEROS AUXILIOS :**

<b>Por Ingestión:</b>	Lavar la boca, evitar aspiración de vómito hacia las vías respiratorias. Abrigar a la persona afectada.
<b>Por Inhalación:</b>	Trasladar al afectado al aire fresco. Si ha dejado de respirar dar respiración artificial, si respira con dificultad dar oxígeno. En caso de molestias consultar con el médico.
<b>Contacto con Ojos:</b>	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por al menos durante 15 minutos. Solicite atención médica.
<b>Contacto la Piel:</b>	Lavar con abundante agua y jabón, retire la ropa impregnada. Consultar con el médico.

<b>Duchas de emergencia:</b>	No	<b>Lavaojos:</b>	Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.
------------------------------	----	------------------	--

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar un extintor de acuerdo a la naturaleza del lugar donde se origino el incendio.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar, protegiendo de la luz directa del sol. Conservar en un lugar seco. Conservar a temperatura ambiente normal.  
Tiempo de almacenamiento máx.: 1 año.  
EPP Almacén: EPP básico y Guantes de Nitrilo, neoprene, pvc o de riesgo mecánico

<b>Revisión / Fecha:</b>	Rev-1 / 10/115/2023	<b>Por:</b>	Jorge Carpio Valencia
--------------------------	---------------------	-------------	-----------------------

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832**



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 2171A**

Nombre: **Soudaflex 40 FC**

COLOR CILINDRO

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Contener el líquido derramado  
Impedir contaminación del suelo y del agua  
Impedir propagación en las alcantarillas  
Utilizar contenedor apropiado para evitar la contaminación del entorno

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Ecotoxicidad:

xileno: CL50 peces, SALMO GAIRDNERI/ ONCORHYNCHUS MYKISS, 3.77 mg/l 96 h. CE50 Pulga de agua, DAPHNIA MAGNA 7.4 mg/l 48 h. CE50 organismos acuáticos, SKELETONEMA COSTATUM, 10 mg/l 72 h.

Movilidad:

- Compuestos orgánicos volátiles (COV) 6 %.
- Contenido de COV (g/l) 72 g/l
- Solubilidad en/reacción con agua, Los impresos indican: insoluble en agua

Persistencia y degradabilidad: Contiene componente(s) no fácilmente biodegradable(s)

Potencial de bioacumulación: No hay información disponible sobre bioacumulación

Resultados de la valoración PBT: No aplicable, basado en los datos disponibles

Otros efectos negativos: No peligroso para la capa de ozono (1999/45/CE)

Revisado por: Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849