



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 2174A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Afix Golpren PU PVC	Nombre: Artecola Perú S.A	Salud - 2	
Forma de uso: Aplicación en spray para el pegado de uniones de la cobertura.	Telef. emergencia: (01) 326 1946 Perú	Inflamabilidad 3	
		Peligro Físico 0	
		EPP I	

PELIGRO FISICO:

Evitar contacto con ácidos y bases fuertes, agentes oxidantes o reductores.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Aplicar en áreas ventiladas, si acumula vapores usar respirador con cartucho color negro (para vapores orgánicos).
Visual: Lentes de seguridad.
Manos: Guantes de neopreno, PVC o nitrilo.
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero.
Trajes: Normal.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- No específica.
Por Inhalación.- Nocivo por inhalación.
En contacto con los ojos.- Irrita los ojos.
En contacto con la piel.- Puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No provoque el vómito. Dar de beber agua. Solicite atención médica.
Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Solicite atención médica.
Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, por al menos 15 minutos. Solicite atención médica.
Contacto la Piel: Lavar el área expuesta con abundante agua. Si la irritación continúa, solicite atención médica.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Usar dióxido de carbono, polvo químico, espuma. No usar agua a chorro directo.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 11/Oct/23 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 2174A**

Nombre: **Afix Golpren PU PVC**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar que el producto alcance recursos hídricos (ríos, arroyos, lagos, desagües). Evite que el local quede cerrado y, si fuera posible, mantenerlo ventilado.
En el caso de grandes derrames estancar y quitar el producto con la ayuda de tierra, arena, aserrín, vermiculita o semejante, evitando chispas o centellas durante el proceso.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

EFFECTOS AMBIENTALES, COMPORTAMIENTO E IMPACTO DEL PRODUCTO: parte del producto puede disolverse parcialmente en agua debido a la presencia de solventes polares. El producto deja un residuo sólido termoplástico cuando se evapora todo el solvente, el cual puede degradarse lentamente por acción de la luz solar liberando sustancias tóxicas.

IMPACTO AMBIENTAL: Evitar la penetración en corrientes de agua; en las aguas residuales y en el suelo.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849