



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2176A	Datos del Fabricante:		HMIS		
Nombre:	Grapox 80 ST	Nombre:	Gracoat Perú S.A.C	Salud	* 3	
Forma de uso:	Se vierte sobre el envase se diluye con Thinner y se aplica con brocha.		Telef. emergencia:	(01) 464 2929 Perú	Inflamabilidad	2
				Peligro Físico	0	
				EPP	n+p+u	

PELIGRO FISICO:

Evitar contacto con oxidantes fuertes, ácidos y álcalis.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Usar respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos
Visual:	Lentes de seguridad con protección lateral o goggles (si hay riesgo de salpicaduras).
Manos:	Guantes de neopreno o nitrilo.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero.
Trajes:	Normal.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Pueden ser nocivos si se ingieren.
Por Inhalación.-	Irrita las vías respiratorias y posibilidad de sensibilización. El xileno puede causar arritmias cardíacas.
En contacto con los ojos.-	Severamente irritantes. Riesgo de lesiones oculares graves.
En contacto con la piel.-	Irrita la piel. Pueden provocar una reacción cutánea alérgica. El contacto prolongado pueden reseca la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	No provoque el vómito. Dar de beber 1 o 2 vasos de agua. Solicite atención médica.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco. Solicite atención médica.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, por al menos 15 minutos. Solicite atención médica.
Contacto la Piel:	Lavar el área expuesta con agua y jabón por al menos 15 minutos. Si la irritación continúa, solicite atención médica.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Sí, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos 15 minutos.
-----------------------	----	-----------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma, dióxido de carbono y polvo químico seco.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 11/Oct/23 Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 2176A

Nombre: Grapox 80 ST

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Eliminar las fuentes de ignición. Evitar respirar los vapores. Ventilar el área. Usar materiales inertes y absorbentes para la limpieza. No usar aserrín. Quitar el material con equipo antichispa. Poner en recipiente separado. Mantener alejado de desagües y canaletas.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Evite su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. No biodegradable.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849