



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 2177A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Thinner Epoxico Nazca (Diluyente Epoxico)	Nombre: Gracoat Perú S.A.C	Salud *	2
Forma de uso: Se vierte sobre el envase de preparación de pintura.	Telef. emergencia: (01) 464 2929 Perú	Inflamabilidad	3
		Peligro Físico	0
		EPP	n+p+u

PELIGRO FISICO:

Evitar contacto con agentes oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Usar respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos

Visual: Lentes de seguridad.

Manos: Guantes de neopreno o nitrilo.

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero.

Trajes: Normal.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Provoca irritación gastrointestinal, fatiga, pérdida de consciencia, náusea y vómito.

Por Inhalación.- Causa irritación de vías respiratorias, náuseas, dolor de cabeza y depresión del sistema nervioso central.

En contacto con los ojos.- Provoca irritación, enrojecimiento.

En contacto con la piel.- El contacto repetido y prolongado puede ocasionar dermatitis. Se absorbe a través de la piel presentando efectos narcóticos.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No provoque el vómito. Enjuagar la boca con agua. Solicite atención médica.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si la respiración es irregular se puede dar oxígeno, solicite atención médica.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, por al menos 15 minutos. Solicite atención médica.

Contacto la Piel: Lavar el área expuesta con agua y jabón por al menos 15 minutos. Si la irritación continúa, solicite atención médica.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono y agua en forma de neblina.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 11/Oct/23 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2177A
Nombre:	Thinner Epoxico Nazca (Diluyente Epoxico)

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. Eliminar toda fuente de ignición. Usar agua en forma de rocío para reducir los vapores.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Evite su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. No es contaminante marino.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849