



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 2193A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Afix Golpren PC Reforzado	Nombre: Artecola S.A.C	Salud - 2	
Forma de uso: Se utiliza aplicando con chisquete y espátula a la superficie.	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad 3	
		Peligro Fisico 0	
		EPP G	

PELIGRO FISICO:

Evitar ácidos y bases fuertes, agentes oxidantes o reductores.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Respirador de media cara con cartuchos color negro.

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo o PVC

Pies: Zapatos de seguridad

Trajes: Ropa de trabajo normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede producir trastornos digestivos, náuseas, vómito, así como fuerte irritación en el tracto gastrointestinal.

Por Inhalación.- Puede irritar la nariz, la faringe y las vías respiratorias.

En contacto con los ojos.- Provoca irritación.

En contacto con la piel.- La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No inducir al vómito, dar de beber agua solo si el afectado está conciente. Solicitar atención médica de inmediato.

Por Inhalación: Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado. Dejar que la víctima descanse. Solicitar atención médica.

Contacto con Ojos: Enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste solicitar atención médica.

Contacto la Piel: Quitar la ropa impregnada. Lavar inmediatamente con abundante agua las partes del cuerpo afectadas.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar dióxido de carbono, polvo químico, espuma. Enfriar con nube de agua los recipientes que estuvieron expuestos. No usar un chorro de agua directo sobre la superficie en llamas.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, manteniendo el producto en su envase original en un lugar muy ventilado, fresco y seco.
EPP Almacén: EPP básico y guantes de nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 27/Dec/23 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código:	GF MP - 2193A
Nombre:	Afix Golpren PC Reforzado

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar que el producto alcance recursos hídricos (ríos, arroyos, lagos, desagües). Evite que el local quede cerrado y, si fuera posible, mantenerlo ventilado.
En el caso de grandes derrames estancar y quitar el producto con la ayuda de tierra, arena, aserrín, vermiculita o semejante, evitando chispas o centellas durante el proceso.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

EFFECTOS AMBIENTALES, COMPORTAMIENTO E IMPACTO DEL PRODUCTO: Al reaccionar con agua en la superficie límite, la resina se transforma en un producto sólido, no soluble y fusible a altas temperaturas. La reacción produce anhídrido carbónico. Esta reacción es fuertemente causada por sustancias tensoactivas (p.ej. líquidos) o por solventes solubles en agua.

IMPACTO AMBIENTAL: Evitar la penetración en corrientes de agua; en las aguas residuales y en el suelo.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849