



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 2196A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Endurecedor para esm. Epoxi Tekno	Nombre: Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.	Salud *	3
Forma de uso: Se mezclará con esmalte epóxico y disolvente epóxico en recipiente y se aplicará con pistola de aire y compresor. Para cubrir zonas oxidadas.	Telef. emergencia: 9838-4370 Perú	Inflamabilidad	3
		Peligro Físico	0
		EPP	J

PELIGRO FISICO:

Evitar el contacto con álcalis, ácidos minerales fuertes y agentes oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Respirador de media cara con cartuchos color negro.

Visual: Lentes Goggles

Manos: Guantes de neopreno, nitrilo o PVC

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Tyvek, mandil

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Nocivo o fatal si es ingerido.

Por Inhalación.- Los vapores generados pueden irritar los ojos, la nariz y la garganta.

En contacto con los ojos.- Causa daños irreversibles a los ojos. Enrojecimiento, picazón, sensación de ardor.

En contacto con la piel.- Puede causar quemaduras a la piel, resequedad, picazón, cuarteamiento, ardor, enrojecimiento e hinchazón.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No inducir al vómito. Enjuagar la boca con agua. Pueden darse sorbos de agua si la persona está plenamente consciente. No dar nada por la boca a personas inconscientes o que estén convulsionando. Consulte al médico inmediatamente.

Por Inhalación: Traslade al aire fresco, busque atención médica inmediata.

Contacto con Ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos, busque atención médica inmediata.

Contacto la Piel: Enjuague la piel contaminada con abundante agua y jabón al menos 10 minutos, busque atención médica si se presentan irritaciones.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar polvo químico seco, dióxido de carbono, espuma.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada. No almacenar por encima de 48 °C.

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de nitrilo o PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 07/Jan/24

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código: **GF MP - 2196A**
Nombre: **Endurecedor para esm. Epoxi Tekno**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Proveer de la máxima ventilación. Solo personal equipado con equipo de protección personal para las vías respiratorias, ojos y piel, será permitido en el área afectada. Recoger el material derramado con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición final. Sólo el material derramado y el absorbente deben colocarse en los contenedores.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

EFFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES

ECOTOXICIDAD No se ha evaluado para este producto

DESTINOS AMBIENTALES No se ha evaluado para este producto

MOVILIDAD No se ha evaluado para este producto

BIODEGRADATION No se ha evaluado para este producto

BIOACUMULACION No se ha evaluado para este producto

FISICOQUÍMICO

HIDRÓLISIS No se ha evaluado para este producto

FOTOLISIS No se ha evaluado para este producto

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849